

**FAHRZEUGSPEZIFIKATION TG3****P 370 KS****MAN TGM 18.290 4X2 BB CH****LIFETIME EXCELLENCE**

<b>Fahrgestell mit Fahrerhaus</b>	
Grundfahrzeugnummer bzw. Ausstattungsvariante	UPRTK3DB
Schadstoffklasse	EURO 6D
Fahrerhaus	Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal kurz, normalhoch)
Radstand	3875 mm
Lenkungsanordnung	links
Gesamtgewicht	18000 Kg
Zulässige Achslast vorn	7100 Kg
Zulässige Achslast hinten	11500 Kg



MAN TGM 18.290 4x2 BB CH		
<b>Fahrzeug-Charakteristika</b>	Diesel	0P4Y1
	Chassis	0P2U9
	Fahrgestellklasse, leicht/ mittel	0P2UB
	Zielland Deutschland (DE)	0P3GA
	Handelstonnage 18 t	0P8LF
	Typdefinierende Tonnageklasse 18	0P3J6
	TGM	0PBZR
	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround	0PGCU
	Bauart, normalhoch	0P2TS
	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)	0P2UQ
	Linkslenker	0P3AS
	Rechtsverkehr	0P3F5
	CBU-Fahrzeug	0P2UV
	Fahrzeugdokumentation in Deutsch	0P2L6
	Beschilderung in Deutsch	0P8NL
<b>Zulassung</b>	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3	0P3JR
	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung	0P2UJ
	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 79 dB nach UN/ECE-R 51.03	0PGTA
	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm	0PHA1
	Ausschwenken des Fzg.hecks bis 800 mm/1000 mm mit angehobener oder gelenkter letzter Achse	0PHDB
<b>Dokumente</b>	Zulassungsdokumentation, national	0P3AZ
	Abgasbestätigung Euronorm	0P2Q7
	Sonderbestätigung, Schwerlast-/ Kommunalbetrieb	0P3CK
	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)	0P2E3

<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Anwendungsbereich / Transportaufgaben</b>	Fahrzeugausführung Zivil	0P0H6
	Spezialanwendungen	0P6WS
	Erhöhung der Tragfähigkeit bei Kommunalzuschlag(u. a. Reifen bis 10 %)	0P0UU
	220 Hubarbeitsbühne	0P2RR
	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt	0P0G7
	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz	0P4F0
	Standard Wasserdurchfahrtsfähigkeit	0P8PZ
	Wadfähigkeit Fahrzeug, Standard	0P3FJ
Horizontal- und Verteillasten	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu	0P5PB
	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.	0P5S4
	18000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus	0P8GQ
	7100kg zulässige Last an Vorderachse NATZu	0P5KQ
	7100kg zulässige Last an Vorderachse Tech.	0P5LK
	7500kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus	0P8D1
	11500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu	0P5G7
	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech.	0P5IJ
	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus	0P8BN
	0kN D-Wert	0P8XD
<b>Chassis</b>	3.875 mm Hauptradstand	0P2ZJ
	1.925 mm Überhang Rahmen hinten	0P3DG
	7 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen	0P0Y5
	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende	0P0XT
	Decklackierung Fahrgestell	0P6YC

<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Abgasanlage, Luftansaugung</b>	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts, nach hinten versetzt	0P1B1
	Abgasendrohr, zur Rahmenmitte	0P1BT
	Abdeckung Auspufftopf (Styling)	0PHCV
<b>Batteriekästen, Batterien, Generator</b>	2 Batterien, 12 V, 150 Ah, Standard (SLI), wartungsfrei	0PHLB
	Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
	Batteriekasten klein, 2 Batterien	0P0WS
	Batteriekasten, links	0P0WO
	Batterie Hauptschalter, mechanisch	0P0WF
	Schmelzsicherungen	0P1V1
	Verlängerung Batteriekabel, 6 m	0P0WI
	Batteriekasten, abschließbar, ohne Vorhängeschloss	0P0WK
<b>Tanks und Treibstoffleitung</b>	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21	0PHIF
	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)	0P4XP
	150 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts	0P4DZ
	Kraftstofftank, rechts, Stahl	0P4GN
	Querschnitt Tanks, seitlich, niedrig	0P4HF
	Tanks, rechts, tiefer gesetzt	0P4HA
	35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts	0P4CZ
	AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff	0P4HU
	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, belüftet, für Gleichschließung	0P4H5
	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar	0P4GE
<b>Rahmenbauteile</b>	Ohne Unterfahrschutz, vorn	0P1FN
	Ohne Arbeitsplattform	0P0VH

<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Rahmenbauteile</b>	Ohne Unterfahrschutz, seitlich	0P1FG
	Schlussquerträger, mit Bohrbild 83 x 56 mm/ 120 x 55 mm	0P1SC
	Ohne Unterfahrschutz, hinten	0P1FB
	Schlussquerträger, mit Bohrbild 83 x 56 mm/ 120 x 55 mm	0P1SC
	Ohne Unterfahrschutz, hinten	0P1FB
	Unterlegkeil, mit Halterung	0P1FO
	Hinweis: Befestigungsmöglichkeit Kennzeichen an Fahrzeugheck, ab Werk	0P0YZ
<b>Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremsystem</b>		
	Luftpressor, 1 Zylinder, 238 ccm, mit Sparsystem	0P4Y2
	Lufttrockner, beheizt	0P0B2
	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt	0P0AB
	Druckluftbehälter, Stahl	0P0XH
	Elektronisches Bremsystem (EBS)	0P0BL
	Antiblockiersystem (ABS)	0P0BE
	Vollbremsassistent	0P0CM
	Motorbremse Auspuffklappe	0P0BU
	Scheibenbremsen an Vorderachse	0P1I9
	Scheibenbremsen an Hinterachse	0P1I4
	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse	0P3KG
	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)	0PGBL
	Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich	0P0C1
	Wegrollsperrung MAN Easy Start	0P1TF
	Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß	0P0BG
	Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug	0P0BI

<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Kotflügel</b>	Sprühnebelverminderung	0P3K3
	Kotflügel Vorderachse	0P1AT
	Kotflügel Hinterachse	0P1AI
	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert	0P1XS
<b>Licht und Signaltöne am Chassis</b>	Rückleuchten	0P2AQ
	Notbremsignal, Warnblinkaktivierung, automatisch	0P0CG
	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt	0P3CE
	Lichtfunktionstest	0P2AD
	Seitenmarkierungsleuchten, LED	0P2BJ
<b>Antriebsstrang/ Fahrwerk</b>		
<b>Motor, Motorkühler</b>	Dieselmotor MAN D0836 LFLAO, 213 kW (290 PS) Leistung, 1.150 Nm Drehmoment, Euro 6d	0P6AV
	Drehmomentreduzierung, entsprechend Stufe On-Board-Diagnose OBD	0P0G4
	Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen	0P8PM
	Geräuschschürzen Motor	0P2E7
	Motorkühler, normal lang	0P4XX
	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor	0P0B6
	Frostschutzmittel, bis -32 °C	0P0AK
	Flammstartanlage	0P0GD
	Standregeneration für Katalysator, jederzeit ausführbar, für Schwachlasteinsätze	0PGCM
<b>Getriebe, Kupplung</b>	MAN TipMatic 12.12 OD	0P5VP
	Getriebe für normalen Schubanteil im Fahrbetrieb	0PGDA
	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNRWahl, Schaltstrategiewahl)	0P3KI
	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving	0P0ER
	Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 kg	0P0FA
	Einscheibenkupplung 395 mm, trocken	0P0DS

<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Felge, Reifen</b>	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex j	0PFW2
	Reifen Vorderachse Continental 295/80R22,5 i_HYBRID HS3 Lenk-Sonder TL	0PGKN
	Reifen, Rollwiderstand Label c für Vorderachse	0P4L8
	Reifen, Nässeverhalten Label B für Vorderachse	0P4KF
	Reifen, Lautstärke Label 1 für Vorderachse	0P4JE
	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig	0P0P0
	Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 9.00x22.5	0P0NI
	Radmutterabdeckring Vorderachse	0P0PR
	Reifen, 3PMSF Label für Vorderachse	0PCAV
	Reifen, M+S Label für Vorderachse	0P4IR
	Reifen Hinterachse Continental 295/80R22,5 i_Hybrid HD3 Antrieb-Sonder TL	0PGF0
	Reifen, Rollwiderstand Label D für Hinterachse	0P4KV
	Reifen, Nässeverhalten Label B für Hinterachse	0P4KM
	Reifen, Lautstärke Label 1 für Hinterachse	0P4JI
	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig	0P0OO
	Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 8.25x22.5	0P0MQ
	Reifen, 3PMSF Label für Hinterachse	0PCAP
	Reifen, M+S Label für Hinterachse	0P4IL
	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium	0P6YL
<b>Achsen</b>	2-Achser	0P2Q9
	4x2	0P3B1
	Lenkübersetzung, Standard	0P1JX
	Lenkungsölbehälter mit Messstab	0P1JW
	Vorderachse, 7.500 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar	0P5EQ



<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Achsen</b>		
	7.500 kg Tragfähigkeit Vorderachse, Starrachse	0P5D4
	Vorderachse, gelenkt	0P1K4
	Einzelbereifung an Vorderachse	0P1HR
	Vorderachse	0P1HC
	Hinterachse, 11500 kg, AP-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar	0P4ZL
	Zwillingsbereifung an Hinterachse	0P1HN
	11.500 kg Tragfähigkeit Hinterachse, Starrachse	0P4Z5
	Hinterachse als Hypoidachse, angetrieben, permanent	0P1GV
	Hinterachse	0P1H9
	Achsübersetzung, $i=4,63$	0P0D9
	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen	0P0DI
	Ohne Differenzialsperren angetriebene Vorderachsen	0P0DL
	Öl für angetriebene Achsen, mineralisch	0P0DM
<b>Ausführung und Federung</b>	Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen	0P2YB
	Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl	0P1JC
	Blattfederung an Hinterachse, Parabel, 3-Blatt, Stahl	0P1J0
	7.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse	0P5CZ
	11.500 kg Federtragfähigkeit Hinterachse	0P5BT
	Stoßdämpfer an Vorderachse	0P1M4
	Stoßdämpfer an Hinterachse	0P1LQ
	Stabilisator, Vorderachse	0P1LD
	Stabilisator, Hinterachse	0P1LA
	Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker	0P6ZY

MAN TGM 18.290 4x2 BB CH		
Fahrerhaus	Decklackierung Fahrerhaus	0P6YB
	Strukturlackierung Stoßfänger, Stahl	0P6YQ
	Strukturlackierung Einstiege	0P6X9
	Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus	0P6YG
	Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch)	0P2DK
	Fahrerhauslagerung, Basic	0P1V8
	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell	0P1V6
	Stoßgänger Kunststoff	0P1SD
	Fahrerhauslagerung, Basic	0P1V8
	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell	0P1V6
	Stoßfänger, Kunststoff	0P1SD
	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit	0P1VE
	Hinweis: Befestigungsmöglichkeit Kennzeichen an Fahrzeugfront, ab Werk	0P1VH
	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt	0P1X0
	Ohne Sonnenblende, vor Frontscheibe	0P1WJ
	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe	0P1WG
	Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)	0P1UM
	Einstieg, starr	0P1UZ
	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung	0P1WR
	4 Fahrzeugschlüssel	0P3JU
	Ohne Türverlängerung	0P1WV
	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug	0P2DQ
	Türscheiben, getönt	0P1WO
	Türscheibe, Sicherheitsglas	0P1WM

<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen</b>	Frontscheinwerfer, H7	0P1ZN
	Tagfahrlicht	0P2BN
	Nebelscheinwerfer, H7	0P2AH
	Leuchtweitenregulierung, manuell	0P2AC
	Fernlichtassistent	0P1ZH
	Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor	0P1ZE
	2 Umrissleuchten, Glühlampe	0P2BT
	Komfortblinkfunktion aktivierbar	0P1ZW
	Blinkleuchten, seitlich, Glühlampe	0P1Z6
	Blinkleuchten für Fahrzeugbreite Standard	0P1ZA
	Hupe, Zweiklang, elektrisch	0P1W1
<b>Spiegel und Spiegelersatz</b>	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt	0P2CB
	Spiegelgehäuse, unlackiert	0P2CP
	Rückspiegelarme, geeignet für Aufbaubreite 2.500 mm bis 2.600 mm	0P2CT
	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt	0P2CG
	Frontspiegel, manuell verstellbar	0P2CJ
	Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang	0P2D3
<b>Sitze</b>	Sitzbezüge, Textil, Standard	0P2PQ
	Fahrerkomfortsitz, luftgedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung	0P2P5
	Sitzheizung Fahrersitz	0P2PX
	Armlehnen Fahrersitz	0P2OE
	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz	0P4XQ
	Beifahrersitz, ungefedert, mit Staubox	0P2OO
	Stauraum, in Sitzkonsole Beifahrersitz	0P2Q6

<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Sitze</b>	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch	0P8L1
	Farbe Sicherheitsgurt, schwarz	0P2PL
<b>Fahrer Arbeitsplatz</b>	Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar	0P2GD
	Lenkrad, mit Parkstellung	0P2GE
	Lenkradsperre, mit elektronischer Wegfahrsperre	0P3K0
	Instrumententafel	0P2F7
	Kombiinstrument, Basic km/h	0P3L3
	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht	0P2KG
	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber	0P2JJ
	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect	0P2MT
	Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument	0P2HX
	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V	0P2HX
	Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel	0P2FO
	Zigarrenanzünder	0P2IH
	Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, Arbeitsscheinwerfer am Fhs-Dach links inkl. Schalter und Verkabelung	0P3KE
	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn	0P2FJ
<b>Klimatisierung</b>	Klimaanlage, Climatronic	0P2NT
<b>Fahrerhaus Interieur</b>	Einstiegsgriffe, Standard	0PHPK
	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum	0P2I6
	Innenraumstyling analog Farbambiente	0PGBT
	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar	0P2FE
	Ohne Hubdach/ Schiebedach	0P1VY

<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Fahrerhaus Interieur</b>	Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster	0P1VB
	Innenleuchte zentral	0PHA6
	2 Leseleuchten, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite	0P2IR
	Einstiegsbeleuchtung	0P2IO
	Türinnenverkleidung, abwaschbar	0P2IA
	2 Ablagefächer, Rückwand Fahrerhaus, Fahrerseite u. Mitte	0P2EZ
	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses	0P2G2
<b>Zubehör und Werkzeug</b>	Ohne Wagenheber	0P3F6
	Bordwerkzeug	0P2TX
	Warndreieck	0P3FI
	Verbandset	0P3F3
	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion	0P3FF
<b>Intelligent Truck</b>		
<b>Assistenzsysteme</b>	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	0P1TN
	Antriebsschlupfregelung (ASR)	0P1T2
	Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)	0P1TR
	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)	0P0C3
	Notbremsassistent EBA	0P1U3
	Spurverlassenswarner LDW	0P1TT
<b>Infotainment</b>	MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 Zoll	0P2M0
	MAN Soundsystem Advanced	0P2MH
	Navigationskarte Europa und Russland	0P2MX
	Online Traffic für Navigationsfunktion	0P2N4

MAN TGM 18.290 4x2 BB CH		
<b>Infotainment</b>	MAN Telematics	0P2MO
	Smartphone Integration	0P2NE
	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug	0P2MC
	Englisch zusätzlich für Display und MAN Digitaler Fahrzeugguide	0P2JQ
<b>Aufbauten/Schnittstellen</b>		
<b>Schnittstellen zu Auflieger</b>	Ohne Sattelauflieger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus	0P1O3
	Ohne Sattelkupplung	0P1RJ
<b>Schnittstellen zu Anhänger</b>	Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger	0P1NQ
	Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig	0P1O0
	Ohne Anhängersteckdose am Rahmenende	0P1OW
	Ohne Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS)	0P1O9
<b>Werksaufbauten</b>	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischen Drehzahlstrg. (ZDR), hinter Frontklappe FHS	0P2NA
	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)	0P2J3
	Brückenbefestigungswinkel, lose	0P0X4
<b>Nebenabtriebe</b>	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NH/1b, mit Flansch, f=1,22, Lage ca. 3:00 Uhr	0P4PY
	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Dauerbetrieb	0P4VJ
	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar	0P4X9
	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb	0P4WO
	Getriebschaltblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/elektronisch	0P4VU
	Branchenparametrierung, allgemein	0P4X0
<b>Abschleppen, Bergen</b>	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen	0P1MK
	2 Schäkel am Rahmenende	0P1S2

<b>MAN TGM 18.290 4x2 BB CH</b>		
<b>Reifen</b>		
Vorderachse	2 295/80R22,5 I-HYBHS3 CONTINENTAL	
Hinterachse	4 295/80R22,5 I-HYBHD3 CONTINENTAL	
<b>Farben</b>		
Decklackierung Fahrerhaus	REINWEISS RAL 9010	N
Decklackierung Fahrgestell	GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W
<b>Hinweis</b>	Ausführung gemäß Auftragsbestätigung	

\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten