

**FAHRZEUGSPEZIFIKATION *DELUXE*****P 300 KS****MAN TGL 8.190 4X2 BB CH****LIFETIME EXCELLENCE**

<b>Fahrgestell mit Fahrerhaus</b>	
Grundfahrzeugnummer bzw. Ausstattungsvariante	TRDLWIXX
Schadstoffklasse	EURO 6D
Fahrerhaus	CC das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch)
Radstand	3050 mm
Lenkungsanordnung	links
Gesamtgewicht	7490 Kg
Zulässige Achslast vorn	3600 Kg
Zulässige Achslast hinten	5600 Kg



<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
<b>Fahrzeug-Charakteristika</b>		
<b>Basis-Charakteristika</b>	Chassis	0P2U9
	Fahrgestellklasse, leicht/ mittel	0P2UB
	Zielland Deutschland (DE)	0P3GA
	Handelstonnage 08 t	0P8LB
	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround	0PGCU
	Bauart, normalhoch	0P2TS
	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)	0O2UQ
	Linkslenker	0P3AS
	Rechtsverkehr	0P3F5
	Fahrzeugdokumentation in Deutsch	0P2L6
	Beschilderung in Deutsch	0P8NL
<b>Zulassung</b>	Zulassung Fahrzeug, Klasse N2	0P3JP
	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung	0P2UJ
	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 76 dB nach UN/ECE-R 51.03	0PGTE
	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm	0PHA1
<b>Dokumente</b>	Abnahme und Bescheinigung TÜV	0PHLD
	Zulassungsdokumentation, international	0P3AQ
	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)	0P2E3
	Abgasbestätigung Euronorm	0P2Q7
<b>Anwendungsbereich/ Transportaufgaben</b>	Spezialanwendungen	0P6WS
	220 Hubarbeitsbühne	0P2RR

<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
<b>Anwendungsbereich/ Transportaufgaben</b>	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt	0P0G7
	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz	0P4F0
<b>Horizontal- und Vertikallasten</b>	7490kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu	0P5NW
	7490kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.	0P5RP
	7490kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus	0P8FB
	3600kg zulässige Last an Vorderachse NatZu	0P5J9
	3600kg zulässige Last an Vorderachse Tech.	0P5K3
	3600kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus	0P8C7
	5600kg zulässige Last an Hinterachse NatZu	0P5GC
	5600kg zulässige Last an Hinterachse Tech.	0P5HO
	5600kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus	0P8AI
	0kN D-Wert	0P8XD
<b>Fahrzeugrahmen</b>	3.050 mm Hauptradstand	0P2YX
	1.525 mm Überhang Rahmen hinten	0P3D6
	4,5 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen	0P0Y2
	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende	0P0XT
	Decklackierung Fahrgestell	0P6YC
<b>Abgasanlage, Luftansaugung</b>	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts nach hinten versetzt	0P1BI
	Abgasendrohr, zur Rahmenmitte	0P1BT
<b>Batteriekästen, Batterien, Generator</b>	2 Batterien, 12 V, 88 Ah, Standard (SLI), wartungsfrei	0P0WC
	Generator, Drehstrom 28 V, 110 A, 3.080 W, LIN	0P1BY
	Batteriekasten klein, 2 Batterien	0P0WS
	Batteriekasten, links	0P0WO

<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
<b>Batteriekästen, Batterien, Generator</b>	Batterie Hauptschalter, mechanisch	0P0WF
	Schmelzsicherungen	0P1V1
	Verlängerung Batteriekabel, 6 m	0P0WI
	Batteriekasten, abschließbar, ohne Vorhängeschloss	0P0WK
<b>Tanks und Treibstofffüllung</b>	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)	0P4XP
	100 l Tankvolumen Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus	0P8PQ
	Kraftstofftank hinter Fahrerhaus, Kunststoff	0P8PP
	Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus, auf Rahmen, provisorisch montiert	0P8PO
	10 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts	0P4CW
	AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff	0P4HU
	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, belüftet, für Gleichschließung	0P4H5
	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar	0P4GE
	Überführungskraftstofftank, provisorisch befestigt	0P1C5
<b>Rahmenanbauteile</b>	Ohne Unterfahrschutz, vorn	0P1FM
	Ohne Arbeitsplattform	0P0VH
	Ohne Unterfahrschutz, hinten	0P1FB
	Unterlegkeil, mit Halterung	0P1FO
	Brückenbefestigungswinkel, lose	0P0X4
<b>Druckluftbremsen</b>	Luftpressor, 1 Zylinder, 238 ccm, mit Sparsystem	0P4Y2
	Lufttrockner, beheizt	0P0B2
	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt	0P0AB

<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
<b>Druckluftbremsen</b>	Druckluftbehälter, Stahl	0P0XG
	Elektronisches Bremssystem (EBS)	0P0BL
	Antiblockiersystem (ABS)	0P0BE
	Vollbremsassistent	0P0CM
	Motorbremse Auspuffklappe	0P0BU
	Scheibenbremsen an Vorderachse	0P1I9
	Scheibenbremsen an Hinterachse	0P1I4
	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse	0P3KG
	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)	0PGBL
	Feststellbremse, auf Vorderachse (n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich	0P0C1
	Wegrollsperrung MAN EasyStart	0P1TF
<b>Licht und Signaltöne am Chassis</b>	Rückleuchten	0P2AQ
	Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch	0P0CG
	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar, Lautstärke regelbar, Warnblinkfunktion	0P3CF
	Lichtfunktionstest	0P2AD
	Seitenmarkierungsleuchten, LED	0P2BJ
<b>Antriebsstrang / Fahrwerk</b>		
<b>Motor, Motorkühler</b>	Dieselmotor MAN D0834 LFLAG, 140 kW (190 PS) Leistung, 750 Nm Drehmoment, Euro 6d	0P6AS
	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21	0PHIF
	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)	0P4XP
	Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen	0P8PM

<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
<b>Antriebsstrang / Fahrwerk</b>		
<b>Motor, Motorkühler</b>	Geräuschschränken Motor	0P2E7
	Motorkühler, normal lang	0P4XX
	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor	0P0B6
	Frostschutzmittel, bis -32 °C	0P0AK
	Flammstartanlage	0P0GD
	Standregeneration für Katalysator, jederzeit ausführbar, für Schwachlasteinsätze	0PGCM
<b>Getriebe, Kupplung</b>	MAN TipMatic 06.08.OD	0P5VN
	Getriebe für normalen Schubanteil im Fahrbetrieb	0PGDA
	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)	0P3KI
	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving	0P0ER
	Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 Kg	0P0FA
	Einscheibenkupplung, 395 mm, trocken	0P0DS
<b>Felgen, Reifen</b>	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex G	0PFWA
	Reifen Vorderachse Goodyear 215/75R17,5 KMAX S Lenk-Nah TL	0PENY
	Felgentyp Vorderachse, Alcoa LvL ONE	0PGTW
	Felgenreihe Vorderachse, 6-Loch 6.75x17.5	0P0NK
	Radmutterkappen Vorderachse	0P0PS
	Reifen Hinterachse Goodyear 215/75R17,5KMAX D Antrieb-Nah TL	0PDIR
	Felgentyp Hinterachse, Alcoa LvL One	0PGTU
	Felgenreihe Hinterachse, 6-Loch 6.75x17.5	0P0MX
<b>Achsen</b>	4x2	0P3B1
	Lenkübersetzung, Standard	0P1JX
	Lenkungsölbehälter mit Messstab	0P1JW

<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
<b>Achsen</b>	Vorderachse, 4.800 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar	0P5EN
	Kotflügel Vorderachse	0P1AT
	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert	0P1XS
	Hinterachse, 6.800 Kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar	0P4ZR
	Zwillingsbereifung an Hinterachse	0P1HN
	Klotflügel Hinterachse	0P1AI
	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert	0P1XS
	Achsübersetzung, i=3,70	0P0D0
	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen	0P0DI
	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen	0P0DL
	Sprühnebelverminderung	0P3KS
<b>Achsführung und Federung</b>	Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen	0P2YB
	Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl	0P1JC
	Blattfederung an Hinterachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl	0P4FX
	3.800 kg Federtragfähigkeit Vorderachse	0P5CQ
	5.600 kg Federtragfähigkeit Hinterachse	0P5B0
	Stoßdämpfer an Vorderachse für hohen Schwerpunkt	0P1M5
	Stoßdämpfer an Hinterachse für hohen Schwerpunkt	0P1LR
	Stabilisator, Vorderachse	0P1LD
	Stabilisator, Hinterachse, für hohen Schwerpunkt	0P2W4
	Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker	0P6ZY
<b>Fahrerhaus</b>		
<b>Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur</b>	Decklackierung Fahrerhaus	0P6YB
	Strukturlackierung Stoßfänger, Kunststoff	0P6YP
	Strukturlackierung Einstiege	0P6X9
	Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus	0P6YG



<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
<b>Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur</b>	Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch)	0P2DK
	Fahrerhauslagerung, Basic	0P1V8
	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell	0P1V6
	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit	0P1VE
	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt	0P1X0
	Ohne Sonnenblende, vor Frontscheibe	0P1WJ
	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe	0P1WG
	Scheibenwischerbetätigung, manuell	0P1UL
	Einstieg, starr	0P1UZ
	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung	0P1WR
	4 Fahrzeugschlüssel	0P3JU
	Ohne Türverlängerung	0P1WV
	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug	0P2DQ
	Türscheiben, getönt	0P1WO
	Türscheibe, Sicherheitsglas	0P1WM
	Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster	0P1VB
<b>Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen</b>		
	Frontscheinwerfer, H7	0P1ZN
	Tagfahrlicht mit Rücklichtschaltung, LED	0P2BQ
	Nebelscheinwerfer, H7	0P2AH
	Leuchtweitenregulierung, manuell	0P2AC
	Fahrlichtschaltung, manuell	0P1ZF
	2 Umrissleuchten, Glühlampe	0P2BT
	Komfortblinkfunktion, aktivierbar	0P1ZW
	Blinkeleuchten, seitlich, Glühlampe	0P1Z6

<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
	Hupe, Zweiklang, elektrisch	0P1W1
	Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum	0P2A5
<b>Spiegel und Spiegeleratz</b>	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt	0P2CB
	Spiegelgehäuse, unlackiert	0P2CP
	Rückspiegelarme, geeignet für Aufbaubreite 2.500 mm bis 2.600 mm	0P2CT
<b>Spiegel und Spiegeleratz</b>	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt	0P2CG
	Frontspiegel, manuell verstellbar	0P2CJ
	Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang	0P2D3
<b>Sitze</b>	Sitzbezüge, Textil, Standard	0P2PQ
	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung	0P2P5
	Sitzheizung Fahrersitz	0P2PX
	Armlehnen Fahrersitz	0P2OE
	Beifahrersitz, ungefedert, mit Staubox	0P2OO
	Stauraum, in Sitzkonsole Beifahrersitz	0P2Q6
	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe akust. und optisch	0P8L1
<b>Fahrerarbeitsplatz</b>	Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar	0P2GD
	Lenkrad, mit Parkstellung	0P2GE
	Lenkradsperre	0P3JZ
	Kombiinstrument, Basic km/h	0P3L3
	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht	0P2KG
	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect	0P2MT
	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber	0P2JJ

<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
<b>Fahrer Arbeitsplatz</b>	Anzeige Lenkzeiten, kombiinstrument	0P2MA
	Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel	0P2FO
	Zigarrenanzünder	0P2IH
	Bedienfeld MAN EasyControl, 2 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar	0P3KB
	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn	0P2FJ
<b>Klimatisierung Fahrerhaus</b>	Heizung/ Lüftung, manuell	0P2NS
<b>Fahrerhaus Interieur</b>	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum	0P2I6
	Innenraumstyling analog Farbambiente	0PGBT
	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar	0P2FE
	Innenleuchte zentral	0PHA6
	2 Leseleuchten, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite	0P2IR
	Einstiegsbeleuchtung	0P2IO
	Türinnenverkleidung, abwaschbar	0P2IA
	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses	0P2G2
	Einstiegsgriffe, Standard	0PHPK
<b>Zubehör und Werkzeug</b>	Ohne Wagenheber	0P3F6
	Bordwerkzeug, reduziert	0P2TZ
	Warndreieck	0P3FI
	Verbandset	0P3F3
	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion	0P3FF
<b>Intelligent Truck</b>		
<b>Assistenzsysteme</b>	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	0P1TN

<b>Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH</b>		
<b>Assistenzsysteme</b>	Antriebsschlupfregelung (ASR)	0P1T2
	Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)	0P1TR
	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)	0P0C3
	Notbremsassistent EBA	0P1U3
	Spurverlassenswarner LDW	0P1TT
<b>Infotainment (Radio)</b>	MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 Zoll	0P2M0
	MAN Soundsystem Advanced	0P2MH
	Navigationskarte Europa und Russland	0P2MX
	Online Traffic für Navigationsfunktion	0P2N4
	MAN Telematics	0P2MO
	Smartphone Integration	0P2NE
	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug	0P2MC
	Englisch zusätzlich für Display und MAN Digitaler Fahrzeugguide	0P2JQ
<b>Aufbauten / Schnittstellen</b>		
<b>Schnittstellen zu Auflieger</b>	Ohne Sattelaufliieger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus	0P1O3
	Ohne Sattelkupplung	0P1RJ
<b>Schnittstellen zu Anhänger</b>	Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger	0P1NQ
	Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig	0P1O0
	Ohne Anhängersteckdose am Rahmenende	0P1OW
	Ohne Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS)	0P1O9
<b>Werksaufbauten u. Schnittstellen zu Aufbauten</b>	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motor-zwischendrehzahlstrg. (ZDR), hinter Frontklappe FHS	0P2NA
	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)	0P2J3

Ausstattung MAN TGL 8.190 4x2 BB CH		
<b>Nebenantriebe</b>	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NH/6c, ohne Flansch, f=1,01, Lage ca. 3:30 Uhr	0P4PW
	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, für Kurzzeitbetrieb kleiner 60 min	0P4VK
	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar	0P4X9
	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb	0P4WO
	Getriebschaltblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/elektronisch	0P4VU
	Branchenparametrierung, allgemein	0P4X0
<b>Abschleppen, Bergen und Zurren</b>	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen	0P1MK
<b>Reifen</b>	Vorderachse 2 215/75R17,5 KMAXS GOODYEAR 128 M	
	Hinterachse 4 215/75R17,5 KMAXD GOODYEAR 124 M	
* <b>Farben</b>	Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Decklackierung Fahrerhaus	REINWEISS RAL 9010	N
Decklackierung Fahrgstell	GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W
<b>Hinweis</b>	Ausführung gemäß Auftragsbestätigung	