

Маз 6312 С9



| № | Наименование показателя | Значение |
|-----|---|--|
| 1. | Коммерческое наименование | Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1М.8 |
| 2. | Базовое шасси | МАЗ-6312В9-8425-012 6x4) |
| 3. | База | 4600+1400 мм |
| 4. | Двигатель | ЯМЗ 651 |
| 5. | Максимальная мощность кВт/л.с. | 302 (411) |
| 6. | Экологический класс | 4 |
| 7. | Коробка передач | ZF 16s2520TO |
| 7. | Снаряженная масса | 17 840 кг |
| 8. | Технически допустимая полная масса | 33 500 кг |
| | - на переднюю ось | 7 500 кг |
| | - на заднюю тележку | 26 000 кг |
| 9. | Разрешенная полная масса | 26 000 кг |
| | - на переднюю ось | 7 000 кг |
| | - на заднюю тележку | 19 000 кг |
| 10. | Манипулятор VM 10 LM , грейфером лепестковым ГЛ-1У | |
| 11. | Максимальный вылет | 7,4 м |
| 12. | Грузовой момент | 100 кНм |
| 13. | Грузоподъемность: | |
| | - на вылете 7,4 м | 1350 кг |
| | - на вылете 3,0 м | 3100 кг |
| 14. | Угол поворота колонны | 425 град. |
| 15. | Механизм поворота колонны | двухречный |
| 16. | Марка насоса | SUNFAB SC 064 (Швеция) 80 л/мин |
| 17. | Марка КОМ | КОМ ZF Bezares |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 18. | Самосвальное оборудование: | |
| 19. | Объем | 30 м3 |
| 20. | Толщина бортов | 4 мм |
| 21. | Толщина днища | 5 мм |
| 22. | Материал бункера | 09Г2С/S500 |
| 23. | Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова | имеется |
| 24. | Задний брус безопасности | имеется |
| 25. | Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок) | имеется |
| 26. | Лестница для доступа в кузов | имеется |
| 27. | Контурная маркировка | имеется |
| 28. | Противооткатные упоры | имеются |
| 29. | Подкладки под аутригеры | имеются |