



GUINDASTES ARTICULADOS

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA OS MAIS VARIADOS TIPOS DE APLICAÇÕES

LIFETIME EXCELLENCE



CONSTRUINDO O SEU NEGÓCIO

CONTE CONOSCO, AS PESSOAS
POR TRÁS DO PRODUTO. PORQUE
A COISA MAIS IMPORTANTE QUE
CONSTRUÍMOS, É O SUCESSO
DO SEU NEGÓCIO.

Os obstáculos que você enfrenta no campo são importantes para a gente, e é por isso que colocamos tanta paixão em nossos equipamentos: para trazer mais sucesso ao seu negócio. Nossos equipamentos são mais do que apenas tecnologia, são o resultado de nossas experiências e inovações, em todo o mundo. São soluções que desenvolvemos com você.

Estamos orgulhosos em defender os produtos líderes de mercado e ainda mais orgulhosos em ter a oportunidade de proporcionar estas soluções para você e para o seu sucesso! Ao fazermos isso, estaremos atingindo o nosso principal objetivo.



O GRUPO PALFINGER

- Líder mundial em tecnologia e produção de equipamentos hidráulicos
- 34 fábricas e locais de montagem na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia
- Cerca de 5.000 pontos de vendas e serviços em mais de 130 países em todos os continentes
- Aproximadamente 12.600 funcionários

AMPLA COBERTURA EM TODA A AMÉRICA LATINA

- Mais de 100 pontos de Vendas e Serviços, distribuídos estrategicamente em toda a América Latina
- Produção própria na Fábrica em Caxias do Sul - RS e Río Tercero - Argentina
- Unidades de Serviços em Caxias do Sul - RS, Sorocaba - SP, Río Tercero e Buenos Aires - Argentina
- Aproximadamente 850 funcionários

MAIS INFORMAÇÕES: PALFINGER.COM

LINHA MD

FORÇA PARA OS TRABALHOS DE **CARGA E DESCARGA**

MD 30007



Momento máx. de elevação	30,0 tm
Capacidade máx. de carga	7500 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,5 m
Alcance máx. manual - Horiz.	17,5 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	14,5 m
Alcance máx. manual - Vert.	20,5 m

MD 45007



Momento máx. de elevação	45,0 tm
Capacidade máx. de carga	10900 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,5 m
Alcance máx. manual - Horiz.	17,5 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	14,5 m
Alcance máx. manual - Vert.	20,5 m

MD 480



Momento máx. de elevação	45,0 tm
Capacidade máx. de carga	14600 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	13 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	16,8 m
Alcance máx. manual - Vert.	23,5 m

MD 510



Momento máx. de elevação	51,0 tm
Capacidade máx. de carga	15000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	13 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	16,8 m
Alcance máx. manual - Vert.	23,5 m

MD 60007



Momento máx. de elevação	60,0 tm
Capacidade máx. de carga	15000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,5 m
Alcance máx. manual - Horiz.	17,5 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	14,5 m
Alcance máx. manual - Vert.	20,5 m

Limitador de carga
Segurança nas operações



Fechamento tipo "trave"
Maior força próximo a coluna



Válvulas pilotadas
Proteção contra danos

TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA LONGOS ALCANCES

PK 7.001 SLD



Momento máx. de elevação	6,2 tm
Capacidade máx. de carga*	3300 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,2 m
Alcance máx. manual - Horiz.	12,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	15,0 m
Alcance máx. manual - Vert.	16,0 m

PK 8.501 SLD



Momento máx. de elevação	8,1 tm
Capacidade máx. de carga*	5700 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	15,8 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	15,0 m
Alcance máx. manual - Vert.	18,9 m

PK 11.001 SLD



Momento máx. de elevação	10,3 tm
Capacidade máx. de carga*	5700 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,9 m
Alcance máx. manual - Horiz.	16,0 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	15,8 m
Alcance máx. manual - Vert.	19,2 m

PK 13.501 SLD



Momento máx. de elevação	13,1 tm
Capacidade máx. de carga*	6200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19,0 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,0 m
Alcance máx. manual - Vert.	22,0 m

PK 17.001 SLD



Momento máx. de elevação	16,8 tm
Capacidade máx. de carga*	6200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14,7 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19,0 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,0 m
Alcance máx. manual - Vert.	22,0 m

PK 21.501 SLD



Momento máximo de elevação	20,9 tm
Capacidade máxima de carga*	6200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14,9 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,2 m
Alcance máx. manual - Vert.	22,4 m

PKK 23000



Momento máximo de elevação	23,0 tm
Capacidade máxima de carga*	10000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	18,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	15,2 m
Alcance máx. manual - Vert.	21,5 m

PK 23500



Momento máximo de elevação	23,0 tm
Capacidade máxima de carga*	10000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	16,7 m
Alcance máx. manual - Horiz.	18,5 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	19,9 m
Alcance máx. manual - Vert.	22,0 m

PK 24.001 SLD 5



Momento máximo de elevação	23,1 tm
Capacidade máxima de carga*	6200 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14,9 m
Alcance máx. manual - Horiz.	19,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,2 m
Alcance máx. manual - Vert.	22,4 m

PKK 2 00



Momento máximo de elevação	25,5 tm
Capacidade máxima de carga*	10000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	11,7 m
Alcance máx. manual - Horiz.	18,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	15,2 m
Alcance máx. manual - Vert.	21,5 m

PK 32080



Momento máx. de elevação	30,4 tm
Capacidade máx. de carga*	8500 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	14,3 m
Alcance máx. manual - Horiz.	21,0 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,0 m
Alcance máx. manual - Vert.	24,4 m

PK 36080



Momento máx. de elevação	34,8 tm
Capacidade máx. de carga*	8500 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	13,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	20,7 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,0 m
Alcance máx. manual - Vert.	24,4 m

PK 38502



Momento máx. de elevação	38,2 tm
Capacidade máx. de carga*	13000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	16,6 m
Alcance máx. manual - Horiz.	23,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	20,6 m
Alcance máx. manual - Vert.	26,9 m

PK 42502 M-HPLS



Momento máx. de elevação	42,3 tm
Capacidade máx. de carga*	14340 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	16,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	23,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	20,6 m
Alcance máx. manual - Vert.	26,9 m

PK 42502 E-HPLS



Momento máx. de elevação	42,3 tm
Capacidade máx. de carga*	14340 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	16,8 m
Alcance máx. manual - Horiz.	23,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	20,6 m
Alcance máx. manual - Vert.	26,9 m

PK 55502



Momento máx. de elevação	53,9 tm
Capacidade máx. de carga*	20000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	13,5 m
Alcance máx. manual - Horiz.	20,3 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,0 m
Alcance máx. manual - Vert.	24,6 m

PK 61502 E-HPLS



Momento máx. de elevação	57,3 tm
Capacidade máx. de carga*	21500 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	13,5 m
Alcance máx. manual - Horiz.	20,3 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	18,0 m
Alcance máx. manual - Vert.	24,1 m

PK 63002 E-HPLS



Momento máx. de elevação	59,4 tm
Capacidade máx. de carga*	22000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	20,4 m
Alcance máx. manual - Horiz.	25,1 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	24,5 m
Alcance máx. manual - Vert.	28,6 m

PK 100002



Momento máx. de elevação	92,2 tm
Capacidade máx. de carga*	30000 kg
Alcance máx. hidráulico - Horiz.	22,0 m
Alcance máx. manual - Horiz.	26,9 m
Alcance máx. hidráulico - Vert.	26,0 m
Alcance máx. manual - Vert.	30,8 m

PK 135.002 TEC 7



Momento máx. de elevação	109,3 tm
Capacidade máx. de carga*	30000 kg
Alcance máx. horiz. hid. (s/ fly jib)	22,0 m
Alcance máx. horiz. hid. (c/ fly jib)	34,7 m
Alcance máx. vert. hid. (s/ fly jib)	25,9 m
Alcance máx. vert. hid. (c/ fly jib)	37,8 m

PK 165.002 TEC 7



Momento máx. de elevação	124,8 tm
Capacidade máx. de carga*	32000 kg
Alcance máx. horiz. hid. (s/ fly jib)	21,0 m
Alcance máx. horiz. hid. (c/ fly jib)	36,1 m
Alcance máx. vert. hid. (s/ fly jib)	25,0 m
Alcance máx. vert. hid. (c/ fly jib)	40,2 m

PK 200002 L SH



Momento máx. de elevação	150,7 tm
Capacidade máx. de carga*	40000 kg
Alcance máx. horiz. hid. (s/ fly jib)	25,6 m
Alcance máx. horiz. hid. (c/ fly jib)	45,0 m
Alcance máx. vert. hid. (s/ fly jib)	29,0 m
Alcance máx. vert. hid. (c/ fly jib)	48,0 m

Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuí-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão. Imagens meramente ilustrativas.

PALFINGER Brasil - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366

CAT-LINHAKBCg-BR

PALFINGER.COM