

C 750 S

HAYON ÉLÉVATEUR 4 VÉRINS POLYVALENT

LIFETIME EXCELLENCE




C 750 S

LE HAYON

C 750 S

- Pour petit transporteur jusqu'à 7,5 t
- Poids réduit
- Mécanisme de levage 4 vérins stable
- Capacité 750 kg pour centre de gravité 600 mm
- Montage simple grâce à des consoles vissables
- Également disponible comme hayon élévateur partiel

DIAGRAMME DES CHARGES



C 750 S	
a (mm)	Q (kg)
600	750
700	650
820	550
1120	400

POIDS


Platform type	depth (mm)	width(mm)	weight (kg)
Alum.	1450	2100	from 210 *

*) Poids supp. 13 kg si dispositif anti-encastrement en 3 parties

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	C 750 S
Capacité	500 / 750 kg
Poutre	120 x 80 mm
Hydraulique du cadre de levage	2 x vérin de levage
	2 x v. d'inclinaison
Mesure du déport	- 44 mm
Cote d'entraxe	460 mm / 1120 mm / 1240 mm
Centre de gravité (sens longitudinal)	600 mm
Centre de gravité (milieu largeur)	50 % de la charge nominale d'un coté
Angle d'inclinaison de la plateforme	+90° à - 10°

DIMENSIONS



Bras de levage (mm)	550	680
H (max.) Hauteur de plancher à vide	990	1190
H (min.) Hauteur de plancher chargé	700	880
F (max.) milieu poutre -> plancher	540	640
K (min.) pour mesure F (max.)	419	503
D (min.) Cote	517	601
F (min.)	370	490
K (max.) pour mesure F (min.)	555	624
D (max.) Cote maximale (max.)	664	733
G (max.) à vide (milieu de poutre jusqu'à plancher)	450	550
G (min.) chargé	330	390

Disponible pour:

- MB Sprinter 3/4/5
- VW Crafter 30/35/50
- Ford Transit 330-470 V363
- Renault Master X62 FWD/RWD
- Opel Movano X 62, Nissan NV400 FWD/RWD
- Iveco Daily 35C - 72C
- Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper
- Autres véhicules sur demande

PALFINGER TAIL LIFTS GmbH
 Fockestraße 53
 27777 Ganderkesee / Germany
www.palfinger.com

