



Technisches Datenblatt (AFAB)

Technische Auftragsdaten

Baureihe/Modell: Actros 5 S/M-FHS
 Baumuster: 96302012
 Typ (kurz): 2551 L
 Radformel: 6x2
 Radstand (mm):
 Fahrerhaus: F1B - M-Fahrerhaus
 ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 Motornummer:
 Euronorm: M4X - Motorausführung Euro VI, E
 Motorleistung (KW/PS):
 Hubraum (ccm):
 Sattelvormmaß (mm):
 FIN:
 VIN:

Logistische Auftragsdaten und Termine

Auftragsstatus logistisch: Werksauftrag & änderbar
 Fahrzeugstandort:
 Fertigstellungstermin errechnet (Werk): 31.08.2023 MESZ
 Fertig-Ist Datum:
 Gesamtliefertermin (GLT) errechnet: 31.08.2023 MESZ

Lackierung

| Nr. | Farbe | Farbcode | Lackzone |
|-----|-------------|----------|----------|
| 1 | 9147 | 9147 | - |
| 2 | tiefschwarz | 9040 | 28 |
| 3 | arktikweiß | 9147 | 37 |
| 4 | tiefschwarz | 9040 | 55 |

Reifen

| Achse | Anzahl | Schlüssel | Größe | Hersteller |
|-------|--------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | 02 | W48KQA 75 | 385/65 R 22,5 | Bridgestone |
| 2 | 04 | F18G27 75 | 315/80 R 22,5 | Bridgestone |
| 3 | 02 | W48KQA 75 | 385/65 R 22,5 | Bridgestone |

Serien-/Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung | Code | Bezeichnung |
|------|-----------------------------------|------|--|
| A0B | Achse, Rad-Montagespur, schmal | A2I | Hinterachse, Tellerrad 485, Hypoid, 13,0 t |
| A1E | Vorderachse 9,0 t | A4Y | Nachlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar, liftbar |
| A1Z | Vorderachse, gekröpfte Ausführung | A5E | Achsübersetzung i = 2,929 |

| Code | Bezeichnung | Code | Bezeichnung |
|------|--|------|---|
| B1B | Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR | D0S | Druckluftanschluss, im Fahrerhaus |
| B1F | Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit | D1C | Fahrer-Schwingsitz, Komfort |
| B1H | Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel | D1P | Beifahrer-Schwingsitz, Komfort |
| B1X | Haltestellenbremse | D2M | Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz |
| B2A | Scheibenbremse, an VA und HA | D2N | Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz |
| B2D | Scheibenbremsen mit Teilschutz | D2W | Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz |
| B2X | Feststellbremse, elektronisch | D2Y | Gurtkontrolle |
| B3K | Sekundär-Öl-Retarder | D3Q | Sitzbezug, Velours, Fahrersitz |
| B4A | Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem | D3T | Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz |
| B4M | Druckluftbehälter, Stahl | D4Y | Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite |
| B5A | Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links | D5O | StyleLine |
| B5D | Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA) | D6G | Klimaautomatik |
| B5L | Anhänger-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard | D6I | Restwärmenutzung |
| C0G | Rahmenüberhang 1050 mm | D6M | Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus |
| C2P | Radstand 4600 mm | D7G | Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite |
| C5P | Rahmen verschraubt | D7R | Ablagenklappen, über Frontscheibe |
| C6C | Lenkung, 1-Kreis | D7Z | Ablagenetz, an Rückwand |
| C6J | Lenkhilfpumpe, ungeregelt | D8A | Dachluke/Lüftungsklappe Dach |
| C6Q | Stabilisator, Vorderachse | E0F | Batterien Firma Exide |
| C6U | Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse | E1C | Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm |
| C7A | Heckunterfahrschutz (ECE) | E1M | Generator 28 V/150 A |
| C7F | Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium | E2J | Sicherungsautomaten |
| C7J | Batterieträger, Batterien nebeneinander | E3E | Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum |
| C8B | Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite | E3L | Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum |
| C8H | Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz | E3W | PSM 2. Generation |
| C8I | Spritzschutz (EG), vorne | E4B | Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS |
| C9S | Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen | E4C | Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller |
| CLW | Lenkölkühlung | E4W | Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h |
| D0A | Lederlenkrad | E5A | Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik |
| D0L | Raucher-Paket | | |



| Code | Bezeichnung | Code | Bezeichnung |
|------|--|------|--|
| E5B | Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik | F7X | Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr |
| E5H | Schalter Nachtfahrlicht | F8B | 2 Fernbedienungsschlüssel |
| E6A | Anhängersteckdose 24 V, 15-polig | F8E | Schließanlage, mit Zentralverriegelung |
| E6Y | Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage | F8F | Komfortschließanlage |
| E7F | Kabelfernbedienung für Luftfederung | F8H | 2 Fernbedienungsschlüssel, extra |
| E9G | Vorrüstung für elektrische Geräte | F8V | Lichtsensoren |
| E9I | Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger | F8W | Regensensor |
| F0F | Seitenmodul, N3 Fahrzeug | G0A | Antriebstrang, 44 t bis 68 t |
| F0T | Mercedes Stern, beleuchtet | G0K | Fahrprogramm economy/power |
| F0X | Spiegelblende, Straßenfahrzeug | G0R | Getriebeträgarme, ausbauoptimiert |
| F1B | M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm | G0T | Predictive Powertrain Control |
| F1Q | M-Fahrerhaus | G2E | Getriebe G 281-12/14,93-1,0 |
| F2B | Bodenvariante, Tunnel 170 mm | G5A | Einscheiben-Kupplung |
| F2G | Fahrerhausbreite 2,30 m | G5G | Mercedes PowerShift 3 |
| F2N | Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe | G5L | PowerShift Advanced |
| F2U | ClassicSpace | I4C | Radformel 6x2 ENA |
| F3B | Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert | I5E | 25,0-Tonner |
| F3W | Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch | I6A | Pritschenfahrgestell |
| F4H | Fahrerhausrückwand, ohne Fenster | I6I | Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth |
| F4X | Staufachaußenklappe, links | I6K | Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t |
| F5L | Sonnenblende außen, transparent | I6N | Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road |
| F5Y | A-Säulenverkleidung | I6X | Luftfederung, Hinterachse |
| F6C | Frontscheibe getönt | J1M | Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR |
| F6I | Frontspiegel, heizbar | J1S | Tachografhersteller VDO |
| F6L | Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite | J2G | Digitales Radio |
| F6R | Drucklufthörner, Fahrerhausdach | J2K | Lautsprecher, 2-Wege-System |
| F7B | Stoßstange, Ecken aus Stahl | J2U | Navigationssystem |
| F7C | Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen | J3U | Voraussetzung FleetBoard Manager App |
| F7L | ExtraLine Basic | J3V | Truck Data Center 7 |
| F7T | Türverlängerung | J3Z | Achslast-Messeinrichtung |

| Code | Bezeichnung |
|------|--|
| J4X | Gurtwarner,m.Sitzbelegungserken nung Beifahrerseite |
| J6C | Multimedia Cockpit, interactive |
| J6Y | Remote Online |
| J6Z | Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal |
| J8Y | Vorrüstung für Truck Data Center 7 |
| J9D | Vorrüstung für Mauterfassung |
| J9P | Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras |
| K0T | Haupttank, links |
| K1F | Tank 500 l, links, 650 x 565 x 1600 mm, Alu |
| K3W | AdBlue-Tank 75 l, links |
| K5M | Tanks, abschließbar |
| K5Q | Sieb, für Tankeinfüllstutzen |
| K5S | Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem |
| K5Y | Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich |
| K7D | Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen |
| L0A | Beleuchtungsvorschrift, nach UN- R 48.06 |
| L1C | LED-Tagfahrlicht |
| L1D | Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht |
| L1G | LED-Hauptscheinwerfer |
| L1H | Nebelscheinwerfer, Halogen |
| L1P | LED-Rückleuchten |
| L1W | LED-Blinker in Lichtsignatur |
| L2H | Seitenmarkierungsleuchten, blinkend |
| L3G | 2 LED Arbeitsscheinwerfer unten, rechts und links |
| L3Z | Scheinwerfer-Reinigungsanlage |
| L9A | Vorrüstung Rundum-Kennleuchten |
| L9G | Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer,Fahrerhausrüc |
| M0C | Unterschale, gegen Staubaufwirbelung |
| M0Q | Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2 |

| Code | Bezeichnung |
|------|--|
| M3D | Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm |
| M4X | Motorausführung Euro VI, E |
| M5D | 3. Generation Motor OM471 |
| M5V | High Performance Engine Brake |
| M6L | Luftpresser, 2 Zylinder |
| M7I | Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage |
| M7T | Wasserpumpe, geregelt |
| M8A | Luftansaugung, von vorne |
| N6Z | Getriebeölkühlung |
| N7M | Motorabtrieb hinten, c, Hydraulikpumpe ISO 7653D |
| O0A | Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR |
| O0T | TruckLive |
| O1T | Interieurfarbe Greige/Anthrazit |
| O1Z | Lenkung, indirekt |
| O2N | Starter Melco 95P65 |
| O3B | Comfort Package für S/M-Fhs |
| O3D | Safety Pack, ohne Wankregelung |
| O3I | Sight Package, mit LED- Scheinwerfer |
| O5R | Steuercode für A-Maß, Hinterachse 415 mm |
| P0Q | Abdeckung, für Radlauf und Motor |
| P0S | Freiraum f.Bedieneinh.,zw.Fahrersitz |
| Q1P | Vorderfeder 9,0 t, 3-Blatt |
| Q3X | Luftfederbälge für extreme Kälteeinsätze |
| Q3Y | Rahmenabsenkung, ohne Balg- Restdruckregelung |
| Q7J | Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder |
| Q8G | Handhebel, unten, für Anhängerkupplung |
| Q8R | Schlussquerträger, verstärkt |
| R0L | Bereifung Kundenwunsch VA |
| R0M | Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA |
| R0N | Bereifung Kundenwunsch HA |

| Code | Bezeichnung | Code | Bezeichnung |
|------|--|------|---|
| R00 | Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA | U4T | Steuercode Schlussleuchtenhalter POS 2 HUF 10 mm |
| R0Z | Radmutterabdeckung | V0S | Fahrzeugklasse N3 |
| R1Q | Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5 | V10 | Actros S/M Fahrerhaus |
| R1T | Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA | V1W | Standard |
| R1Z | Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, NLA | V2F | Actros S/M Fahrerhaus Modellgeneration 5 |
| S1D | Stabilitätsregel-Assistent (ESP) | V8A | Fahrgestellnummer FIN |
| S1H | Spurhalte-Assistent | V9F | Technische Änderungen Modelljahr April |
| S1I | Abstandshalte-Assistent | W4L | Gewichtsvariante 28,0 t (9,0/11,5/7,5) |
| S1L | Aufmerksamkeits-Assistent | X2A | Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante |
| S1O | Verkehrszeichen-Assistent | X2E | Typschild, EU |
| S1W | Active Brake Assist 5 | X2N | Hinweisschild "L", Nachtfahrverbot Österreich |
| S1X | Active Sideguard Assist | X3W | ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km |
| S1Y | Reifendruckkontrolle | Y1W | Kühlschrank, auf Motortunnel |
| S3A | Airbag, Fahrer | Y4A | Teleskopwagenheber, 12 t/19 t |
| S5A | Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE | Y4J | 2 Unterlegkeile |
| S5Z | Tempomat | Y4S | Ersatzglühbirnen, in Kasten |
| S8A | Verbandtasche | Y4W | Bordwerkzeug, erweitert |
| S8B | Feuerlöscher, 2 kg | Y4Y | Reifenfüllschlauch |
| S8C | Warndreieck | Y4Z | Druckluftpistole, mit Schlauch |
| S8D | Warnlampe | Z3Z | Export-Code |
| S8E | Warnweste | Z4O | Tankquerschnitt, schmal |
| U1U | Luftpresservariante mit Durchtrieb | Z4Q | Tankquerschnitt, niedrig |
| U1W | AdBlue Leitungen, wasserbeheizt | Z5E | OM 471 |
| U2G | Abgasbox | Z5Q | Kupplungslieferant LUK |
| U2I | Steuercode EBS, 4.Generation | Z5X | Linkslenker |
| U2T | Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten | Z5Y | Fahrzeug, für Rechtsverkehr |
| U2V | Steuercode, Katalysator Kit 2 | | |
| U3D | Steuercode CAN-Sternpunkte classic | | |
| U3F | Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF) | | |
| U3N | Steuercode, ABB Kartenmaterial EU | | |



Zusatzausstattung

Code Bezeichnung

Angebotscode

Code



Technisches Datenblatt (AFAB)

Technische Auftragsdaten

Baureihe/Modell: Actros 5 S/M-FHS
 Baumuster: 96302212
 Typ (kurz): 2551 L
 Radformel: 6x2/4
 Radstand (mm):
 Fahrerhaus: F1B - M-Fahrerhaus
 ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 Motornummer:
 Euronorm: M4X - Motorausführung Euro VI, E
 Motorleistung (KW/PS):
 Hubraum (ccm):
 Sattelvormmaß (mm):
 FIN:
 VIN:

Logistische Auftragsdaten und Termine

Auftragsstatus logistisch: Werksauftrag & änderbar
 Fahrzeugstandort:
 Fertigstellungstermin errechnet (Werk): 22.08.2023 MESZ
 Fertig-Ist Datum:
 Gesamtliefertermin (GLT) errechnet: 22.08.2023 MESZ

Lackierung

| Nr. | Farbe | Farbcode | Lackzone |
|-----|----------|----------|----------|
| 1 | 9678 | 9678 | - |
| 2 | reinweiß | 9678 | 28 |
| 3 | reinweiß | 9678 | 37 |

Reifen

| Achse | Anzahl | Schlüssel | Größe | Hersteller |
|-------|--------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | 02 | W48KHA 75 | 385/65 R 22,5 | Bridgestone |
| 2 | 02 | F18LHA 75 | 315/80 R 22,5 | Bridgestone |
| 3 | 04 | F18LIA 75 | 315/80 R 22,5 | Bridgestone |

Serien-/Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung | Code | Bezeichnung |
|------|--|------|--|
| A0B | Achse, Rad-Montagespur, schmal | A4B | Vorlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar |
| A1D | Vorderachse 8,0 t | A5E | Achsübersetzung i = 2,929 |
| A1Z | Vorderachse, gekröpfte Ausführung | B1B | Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR |
| A2I | Hinterachse, Tellerrad 485, Hypoid, 13,0 t | B1F | Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit |

| Code | Bezeichnung | Code | Bezeichnung |
|------|--|------|---|
| B1H | Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel | D1N | Beifahrer-Funktionssitz |
| B2A | Scheibenbremse, an VA und HA | D2W | Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz |
| B2D | Scheibenbremsen mit Teilschutz | D2Y | Gurtkontrolle |
| B2X | Feststellbremse, elektronisch | D3Q | Sitzbezug, Velours, Fahrersitz |
| B2Z | Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse | D3T | Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz |
| B3K | Sekundär-Öl-Retarder | D4Y | Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite |
| B4A | Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem | D5O | StyleLine |
| B4M | Druckluftbehälter, Stahl | D6G | Klimaautomatik |
| B5A | Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links | D6I | Restwärmenutzung |
| B5D | Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA) | D6M | Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus |
| B5L | Anhänger-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard | D7G | Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite |
| C0J | Rahmenüberhang 1200 mm | D7R | Ablagenklappen, über Frontscheibe |
| C1Q | Radstand 3550 mm | D7Z | Ablagenetz, an Rückwand |
| C5P | Rahmen verschraubt | D8A | Dachluke/Lüftungsklappe Dach |
| C6C | Lenkung, 1-Kreis | E0F | Batterien Firma Exide |
| C6J | Lenkhilfpumpe, ungeregelt | E1C | Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm |
| C6Q | Stabilisator, Vorderachse | E1M | Generator 28 V/150 A |
| C6U | Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse | E2J | Sicherungsautomaten |
| C7F | Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium | E3E | Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum |
| C7J | Batterieträger, Batterien nebeneinander | E3L | Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum |
| C8B | Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite | E3W | PSM 2. Generation |
| C8H | Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz | E4B | Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS |
| C8I | Spritzschutz (EG), vorne | E4C | Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller |
| C9S | Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen | E4W | Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h |
| C9Y | Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE) | E5A | Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik |
| CLW | Lenkölkühlung | E5B | Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik |
| D0A | Lederlenkrad | E5H | Schalter Nachtfahrlicht |
| D0L | Raucher-Paket | E6A | Anhängersteckdose 24 V, 15-polig |
| D0S | Druckluftanschluss, im Fahrerhaus | E6Y | Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage |
| D1C | Fahrer-Schwingsitz, Komfort | | |



| Code | Bezeichnung | Code | Bezeichnung |
|------|--|------|--|
| E7F | Kabelfernbedienung für Luftfederung | F8V | Lichtsensor |
| E9G | Vorrüstung für elektrische Geräte | F8W | Regensensor |
| E9I | Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger | G0K | Fahrprogramm economy/power |
| F0F | Seitenmodul, N3 Fahrzeug | G0R | Getriebeträgarme, ausbauoptimiert |
| F0X | Spiegelblende, Straßenfahrzeug | G0T | Predictive Powertrain Control |
| F1B | M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm | G2E | Getriebe G 281-12/14,93-1,0 |
| F1Q | M-Fahrerhaus | G5A | Einscheiben-Kupplung |
| F2B | Bodenvariante, Tunnel 170 mm | G5G | Mercedes PowerShift 3 |
| F2G | Fahrerhausbreite 2,30 m | G5L | PowerShift Advanced |
| F2N | Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe | I4G | Radformel 6x2/4 VLA 22,5" |
| F2U | ClassicSpace | I5E | 25,0-Tonner |
| F3B | Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert | I6A | Pritschenfahrgestell |
| F3W | Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch | I6I | Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth |
| F4H | Fahrerhausrückwand, ohne Fenster | I6K | Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t |
| F4X | Staufachaußenklappe, links | I6N | Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road |
| F5L | Sonnenblende außen, transparent | I6X | Luftfederung, Hinterachse |
| F5Y | A-Säulenverkleidung | J1M | Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR |
| F6C | Frontscheibe getönt | J1S | Tachografhersteller VDO |
| F6I | Frontspiegel, heizbar | J2G | Digitales Radio |
| F6L | Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite | J2K | Lautsprecher, 2-Wege-System |
| F6Q | Drucklufthorn | J2U | Navigationssystem |
| F7B | Stoßstange, Ecken aus Stahl | J3U | Voraussetzung FleetBoard Manager App |
| F7C | Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen | J3V | Truck Data Center 7 |
| F7L | ExtraLine Basic | J3Z | Achslast-Messeinrichtung |
| F7T | Türverlängerung | J6C | Multimedia Cockpit, interactive |
| F7X | Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr | J6Y | Remote Online |
| F8B | 2 Fernbedienungsschlüssel | J6Z | Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal |
| F8E | Schließanlage, mit Zentralverriegelung | J8Y | Vorrüstung für Truck Data Center 7 |
| F8F | Komfortschließanlage | J9A | Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht |
| F8H | 2 Fernbedienungsschlüssel, extra | J9D | Vorrüstung für Mauterfassung |



| Code | Bezeichnung | Code | Bezeichnung |
|------|---|------|--|
| J9P | Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras | M8A | Luftansaugung, von vorne |
| K0T | Haupttank, links | N2E | NA MB 131-2c, Pumpe |
| K1I | Tank 290 l, links, 650 x 700 x 750 mm, Alu | N6Z | Getriebeölkühlung |
| K3V | AdBlue-Tank 60 l, links | O0A | Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR |
| K5M | Tanks, abschließbar | O0T | TruckLive |
| K5Q | Sieb, für Tankeinfüllstutzen | O1T | Interieurfarbe Greige/Anthrazit |
| K5S | Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem | O1Z | Lenkung, indirekt |
| K5Y | Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich | O2N | Starter Melco 95P65 |
| K7D | Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen | O3B | Comfort Package für S/M-Fhs |
| L0A | Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06 | O3D | Safety Pack, ohne Wankregelung |
| L1C | LED-Tagfahrlicht | O3I | Sight Package, mit LED-Scheinwerfer |
| L1D | Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht | O5R | Steuercode für A-Maß, Hinterachse 415 mm |
| L1G | LED-Hauptscheinwerfer | P0Q | Abdeckung, für Radlauf und Motor |
| L1H | Nebelscheinwerfer, Halogen | P0S | Freiraum f.Bedieneinh.,zw.Fahrersitz |
| L1P | LED-Rückleuchten | P9R | Vorbereitung Absetzkipper |
| L1W | LED-Blinker in Lichtsignatur | Q1T | Vorderfeder 8,0 t, 2-Blatt |
| L2H | Seitenmarkierungsleuchten, blinkend | Q3Y | Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung |
| L3Z | Scheinwerfer-Reinigungsanlage | Q7J | Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder |
| L9A | Vorrüstung Rundum-Kennleuchten | Q8G | Handhebel, unten, für Anhängerkupplung |
| L9G | Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer,Fahrerhausrüc | Q8R | Schlussquerträger, verstärkt |
| M0C | Unterschale, gegen Staubaufwirbelung | R0L | Bereifung Kundenwunsch VA |
| M0Q | Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2 | R0M | Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA |
| M3D | Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm | R0N | Bereifung Kundenwunsch HA |
| M4X | Motorausführung Euro VI, E | R0Z | Radmutterabdeckung |
| M5D | 3. Generation Motor OM471 | R1Q | Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5 |
| M5V | High Performance Engine Brake | R1T | Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA |
| M6L | Luftpresse, 2 Zylinder | S1D | Stabilitätsregel-Assistent (ESP) |
| M7I | Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage | S1H | Spurhalte-Assistent |
| M7T | Wasserpumpe, geregelt | S1I | Abstandshalte-Assistent |
| M7U | Kühlleistung für heiße Regionen | S1L | Aufmerksamkeits-Assistent |



| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| S1O | Verkehrszeichen-Assistent |
| S1W | Active Brake Assist 5 |
| S1X | Active Sideguard Assist |
| S1Y | Reifendruckkontrolle |
| S3A | Airbag, Fahrer |
| S5A | Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE |
| S5Z | Tempomat |
| S8A | Verbandtasche |
| S8B | Feuerlöscher, 2 kg |
| S8C | Warndreieck |
| S8D | Warnlampe |
| S8E | Warnweste |
| U1U | Luftpresservariante mit Durchtrieb |
| U1W | AdBlue Leitungen, wasserbeheizt |
| U2G | Abgasbox |
| U2I | Steuercode EBS, 4.Generation |
| U2T | Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten |
| U2V | Steuercode, Katalysator Kit 2 |
| U3D | Steuercode CAN-Sternpunkte classic |
| U3F | Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF) |
| U3N | Steuercode, ABB Kartenmaterial EU |
| V0S | Fahrzeugklasse N3 |
| V1O | Actros S/M Fahrerhaus |
| V1W | Standard |
| V2F | Actros S/M Fahrerhaus Modellgeneration 5 |
| V8A | Fahrgestellnummer FIN |
| V9F | Technische Änderungen Modelljahr April |
| W3T | Gewichtsvariante 27,0 t (8,0/7,5/11,5) |
| X2A | Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante |
| X2E | Typschild, EU |

| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| X2N | Hinweisschild "L", Nachfahrverbot Österreich |
| X3W | ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km |
| Y1W | Kühlschrank, auf Motortunnel |
| Y4A | Teleskopwagenheber, 12 t/19 t |
| Y4J | 2 Unterlegkeile |
| Y4S | Ersatzglühbirnen, in Kasten |
| Y4W | Bordwerkzeug, erweitert |
| Y4Y | Reifenfüllschlauch |
| Y4Z | Druckluftpistole, mit Schlauch |
| Z3Z | Export-Code |
| Z4O | Tankquerschnitt, schmal |
| Z4R | Tankquerschnitt, hoch |
| Z5E | OM 471 |
| Z5M | Nebenantrieb, einfach |
| Z5Q | Kupplungslieferant LUK |
| Z5S | Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante |
| Z5X | Linkslenker |
| Z5Y | Fahrzeug, für Rechtsverkehr |



Zusatzausstattung

Code Bezeichnung

Angebotscode

Code
