

Absender: Palfinger GmbH; D-83402 Ainring, Postfach 1168

**Palfinger Ainring - Neugeräte
Feldkirchener Feld 1
83404 AINRING
DEUTSCHLAND****Auftragsbestätigung 1944749**
15.02.2023

Kundennummer: P490
Kundenbestellnr.: S290Z96 CAM Lagerkran PD
Datum: 14.02.2023
Ihr Kontakt: DAVID Martin
Telefon: +49 (8654) 477 4109
e-mail: M.David@palfinger.com
Betrieb: EMEA
Ihre UID: DE131561002
Versandbedingung: LKW Versand

Versandadresse:

Palfinger Ainring - Neugeräte
Feldkirchener Feld 1
83404 AINRING
DEUTSCHLAND

Endkunde:

Palfinger Ainring - Neugeräte
Feldkirchener Feld 1
83404 AINRING
DEUTSCHLAND

Pos.	Mng	ME	Artikel
100	1	ST	YCRANE_ON_1 S290Z96
S290Z			EPSILON Ladekran - High Power Lifting System (HPLS) Kranmodell - Kran seitlich zusammenlegbar - Einstufung HC1/HD4/B4 - Hubzylinderschutz und Knickzylinderschutz - Integrierter Betriebsstundenzähler und Serviceintervallanzeige - Montagematerial oberflächenbehandelt gegen Korrosion: Briden 6x M33x1,5x1000 mm, Montageplatten, Muttern, Schutzkappen
SZ96_1			Z-Armsystem 9,6 m - Doppelteleskop - Reichweite 9,6 m Lastmomente der jeweiligen Modelle - Modell S260Z Lastmoment 212 kNm - Modell S290Z Lastmoment 212 kNm (Standard Betrieb), 241 kNm (HPLS Betrieb)
CAM_1			Kabine Manuell mit F130CF Ventil Kranfahrerkabine mit manueller Steuerung - Steuerschieber außerhalb der Kabine unter Sitz montiert, über Gestänge angelenkt - Kabine hochfahrbar 1100 mm - Bedienpult an rechter Seite mit: Sitzheizung, 3-stufigem Gebläseschalter, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer Ein/Aus, Intervallschalter für Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Scheinwerfer, Motor Start/Stop, Drehzahl +/-, Abstützfunktionen, Not-Aus Tast - Sitzkontaktschalter (Steuerventil wird nur dann mit Öl versorgt wenn Kranfahrer sitzt)

Pos.	Mng	ME	Artikel
			<ul style="list-style-type: none">- Pulverbeschichtet in RAL 9003- Fronttür (mit Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage, Schutzrollo) und Seitentür, beide absperbar, Schiebefenster seitlich- Orange Rundumleuchte- Digitales Radio von Blaupunkt mit MP3, USB, CD Funktion, 2 Lautsprecher und Innenbeleuchtung- Not-Aus Ventil und Hochdruckfilter montiert am Grundgestell
DH_1			Dieselheizung
			Dieselheizung für Kranfahrer Kabine
CEH-N7_1			CE-Holz mit N7 für DE Sicherheitspaket Holz <ul style="list-style-type: none">- Entspricht EN12999 für Holzladekrane- 7° Sicherheitsabschaltung mit Neigungsschalter- Manometer, Niveauanzeige und Notaus- Mengenregelventil an Hub-, Knick-, und Teleskopzylinder- integriertem Sitzkontaktschalter- Transportstellungsüberwachung für Ausleger- Transporthöhenüberwachung für Hauptarm
WO-PAL_1			ohne Paltronic
4LM_1			4 mech. Hebel, 2 mech. Fußpedale <ul style="list-style-type: none">- 4 mechanische Hebel- 2 mechanische Fußpedale- direkt am Ventil montiert
2K-F130M_1			Parker F130CF Steuerventil 2K, KP Steuerventil Parker F130CF in Zweikreisausführung für Konstantpumpenbetrieb
TGL_1			Grundgestell Z-Kran, GZL/TOG <ul style="list-style-type: none">- 3-Punkt Grundgestell- Armablage in Fahrtrichtung links- Querholm vorne- Totpunkt gegenüber Querholm
SB385_1			Schwenkbereich 385° Doppelschwenkwerk mit 385° Schwenkbereich und Endlagendämpfung
RX47C_1			Stützbeinausleger 4,7m Classic Integrierte Abstützung mit Auslegern und maximaler Abstützweite von 4,7 m

Pos.	Mng	ME	Artikel
AX1_1			Parallel hydr. ausfahrbare Ausleger Ein Ausfahrzylinder für beide Ausleger rechts und links
AS00_1			Abstützung Starr, nicht hochschwenkbar
TVS_1			Teller Starr 170mm verlängert Starre Stützteller mit 170 mm Stütztellerverlängerung
LED5_1			5x LED Scheinwerfer mit 1000 Lumen - 3x LED Scheinwerfer an der Kabine - 2x LED Scheinwerfer am Knickarm - jeweils mit 1000 Lumen
24V_1			24 Volt Kranelektrik in 24 Volt Ausführung
BO_1			Bioölfüllung Kran im Werk mit Bioöl Palfinger Hydraulic Oil BIO 46 getestet
STD_1			RAL 3020 EPSILON ROT
AT2_1			2. Auftritt seitlich an Kabine
G4P_1			Grundgestell mit 4 Punkt Befestigung Grundgestell mit 4-Punkt-Befestigung - inklusive 2 Stück zusätzlicher Briden
HPLS_1			High Power Lifting System High Power Lifting System -Vorübergehende Steigerung der Hubkapazität zur Manipulation schwerer Lasten, bei gleichzeitiger Reduktion der Litermenge bzw. Geschwindigkeit.
KM-LOOSE_1			Stammkamm lose
GA-250_1			Sonderdruck Greifer Auf 250 Bar
GZ-250_1			Sonderdruck Greifer Zu 250 Bar Sonderdruckeinstellung für die Funktion Greifer Zu mit 250 Bar
DM4_1			Stützbeinventil 4-fach PVG32 montiert Stützbeinventil für 3 x Abstützung und 1x freie Funktion auf Schwenkzylinder montiert - Elektrische ON/OFF Steuerung vom Steuerstand mit Totmanntaster - manuelle Steuerung am Grundgestell mit Totmanntaster - zusätzlicher Notastaster am Grundgestell - inklusive Prioritätsventil (bei Parker H170CF Steuerventil mit Druckweiterleitung)
BK261_1			EPSLINK + G121 (10t) verstärkt

Pos.	Mng	ME	Artikel
			Rotator Indexator G121 (10t) verstärkte Ausführung - inkl. EPSLINK 4 Laschen-Lastgehänge - inkl. 4 Schläuche montiert (Kranspitze-Rotator)
EKAT_1			Ersatzteilkatalog gedruckt
SPRACHE_1			Sprache Dokumentation DE - deutsch

Bestätigter Termin ab Werk unverbindlich am: 04.05.2023

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Palfinger GmbH
D-83404 Ainring

Seite 5 / 5

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Basis unserer aktuell gültigen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die auf unserer Internetseite www.palfinger.com veröffentlicht sind. Auf Anforderung senden wir Ihnen die AGBs gerne zu.

PALFINGER GmbH; D-83402 Ainring, Postfach 1168; D-83404 Ainring, Feldkirchener Feld 1; Telefon (08654) 477-0, Telefax (08654) 477-4000; E-mail: info-de@palfinger.com

Bankverbindung:
UniCredit Bank AG IBAN: DE29 7102 0072 0009 3157 30, BIC: HYVEDEMM410

GF: Thomas Nußbaumer, Robert Laimer; HRB 7180, Amtsgericht Traunstein; Ust-Id. Nr. DE 131561002; FA Traunstein; Steuernummer 163/115/12343

www.palfinger.com