

Palfinger GmbH

Absender: Palfinger GmbH, Feldkirchener Feld 1, D-83404 Ainring

**Palfinger Ainring - Neugeräte**  
**Feldkirchener Feld 1**  
**83404 AINRING**  
**DEUTSCHLAND**

**Auftragsbestätigung 2142764**  
10.11.2025

Kundennummer: 490  
Kundenbestellnr.: ex 2087082  
Datum: 23.10.2025  
Ihr Kontakt: DAVID Martin  
Telefon: +49 (8654) 477 4109  
e-mail: M.David@palfinger.com  
Betrieb: EMEA  
Ihre UID: DE131561002  
Versandbedingung: LKW Versand

**Versandadresse:**  
Palfinger GmbH  
Feldkirchener Feld 1  
83404 AINRING  
DEUTSCHLAND

**Endkunde:**  
Palfinger Ainring - Neugeräte  
Feldkirchener Feld 1  
83404 AINRING  
DEUTSCHLAND

Wir danken für Ihren Auftrag bzw. Auftragsänderung, den wir unter Zugrundelegung unserer "Allgemeinen Liefer-, Geschäfts und Zahlungsbedingungen" wie folgt bestätigen:

| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mng | ME | Artikel              | Einzelpreis | Ges.Preis<br>in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------|-------------|---------------------|
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | ST | YCRANE_ON_1 Q170L104 |             |                     |
| <p>+++++</p> <p>TC Lösung über Sonderbau:<br/> Kunde verwendet Palfinger Zusatzabstützung BS003!</p> <p>-&gt; Paltronic 50 wegen Zusatzabstützung<br/> (Entfall Paltronic 40 + UMSCH2)</p> <p>-&gt; Entfall Abstützung - RX47, AX2, AS45, TP<br/> (ohne Stützbeinausleger und Ausfahrzylinder, ohne Stützzylinder)</p> <p>-&gt; 12-fach Schieber (6x Kran + 4x Abstützung + 2x Frei)</p> <p>-&gt; Funkpult 8-fach 2XYZ1XY = 6x Kran + 2x Frei im Kranbetrieb bedienbar -&gt; Sonder E-Bausatz<br/> (Entfall 2XYZ)</p> |     |    |                      |             |                     |

**Palfinger Ainring - Neugeräte**  
**Feldkirchener Feld 1**  
**83404 AINRING**

**Auftragsbestätigung 2142764**  
10.11.2025

| Pos.    | Mng | ME | Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einzelpreis | Ges.Preis<br>in EUR |
|---------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|         |     |    | <p>Herstellereklärung</p> <p>+++++</p> <p>Zusätzliche Kranausstattung:</p> <p>4F – 4 freie Funktionen</p> <p>2F-K – 2 freie Kranfunktionen für RCE</p> <p>C5E – 1x zus. Leitung im Knickarm mit Kabel</p> <p>+++++</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                     |
| Q170L   |     |    | <p>EPSILON Ladekran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einstufung HC1/HD4/B4</li> <li>- Hubzylinderschutz</li> <li>- Integrierter Betriebsstundenzähler und Serviceintervallanzeige</li> <li>- Montagematerial oberflächenbehandelt gegen Korrosion: Briden 8x M30x1,5x1000 mm, Montageplatten, Muttern, Schutzkappen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                     |
| QL104_1 |     |    | <p>L-Armsystem 10,4 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doppelteleskop</li> <li>- Reichweite 10,4 m</li> </ul> <p>Lastmomente der jeweiligen Modelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modell Q150L Lastmoment 131 kNm</li> <li>- Modell Q170L Lastmoment 145 kNm</li> <li>- Modell Q180L Lastmoment 145 kNm (Standard Betrieb), 166 kNm (HPLS Betrieb)</li> <li>- Modell Q130LD Lastmoment 111 kNm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |
| RCE_1   |     |    | <p>FFST Scanreco mit Paltronic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funkfernsteuerung Scanreco;</li> <li>- Steuerventil auf Schwenkzylinder montiert;</li> <li>- Proportionale Funktionen für Kran ohne Stützfunktionen;</li> <li>- 4 wählbare Geschwindigkeiten;</li> <li>- automatische Frequenzsuche bei Inbetriebnahme;</li> <li>- Sendepult inklusive zusätzlicher Funktionen: Auslastungsanzeige, OLP Taster, Hupe (über OLP Taster), Scheinwerfer On/Off, Motor Start/Stopp, Drehzahl +/-, Not-Aus;</li> <li>- 10 m Verbindungskabel für Kabelfernsteuerbetrieb, 2 Akkus, Ladegerät, Becken- und Nackengurt;</li> <li>- Ein Schaltterminal montiert mit Not-Aus, Stützenbedienung über ON/OFF Terminal beidseitig ausgeführt (Selbstmontage 5m Kabellänge);</li> <li>- bei 90% Auslastung akustische Warneinrichtung (Intervallton);</li> </ul> |             |                     |

Seite 2 / 6

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Basis unserer aktuell gültigen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die auf unserer Internetseite [www.palfinger.com](http://www.palfinger.com) veröffentlicht sind. Auf Anforderung senden wir Ihnen die AGBs gerne zu.

**PALFINGER GmbH** Feldkirchener Feld 1, D-83404 Ainring; Telefon (08654) 477-0; Telefax (08654) 477-4000; E-Mail: [info-de@palfinger.com](mailto:info-de@palfinger.com)

**Bankverbindung:**  
UniCredit Bank AG IBAN: DE29 7102 0072 0009 3157 30, BIC: HYVEDEMM410

GF: Thomas Nußbaumer, Robert Laimer; HRB 7180, Amtsgericht Traunstein; Ust-Id. Nr. DE 131561002; FA Traunstein; Steuernummer 163/115/12343

[www.palfinger.com](http://www.palfinger.com)

| Pos.        | Mng | ME | Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einzelpreis | Ges.Preis<br>in EUR |
|-------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|             |     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei 100% Auslastung erfolgt Abschaltung über Paltronic (Warnung durch Dauerton);</li> <li>- akustische Warneinrichtung bei Abstützungsbetrieb;</li> <li>- 2 Scheinwerfer werden lose geliefert;</li> <li>- grüne Blitzlampe am Kran montiert zur Funkbetriebsanzeige</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |
| CERH_1      |     |    | CE-Recycling HPSC-Full<br>Sicherheitspaket CE Recycling<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Entspricht EN12999 für Ladekrane</li> <li>- Auslastungsanzeige, Niveauanzeige und Notaus</li> <li>- integriertem Sitzkontaktschalter bzw. Präsenz-Erkennen am Hochstand</li> <li>- Transportstellungsüberwachung für Ausleger</li> <li>- Transporthöhenüberwachung für Hauptarm</li> </ul> Zur Normerfüllung inklusive: <ul style="list-style-type: none"> <li>- High Performance Stability Control - Full</li> <li>- Paltronic</li> <li>- Variable Auslegerüberwachung (stufenlos von eingefahren 0% bis ausgefahren 100%)</li> <li>- Echtzeitberechnung der Traglast in Abhängigkeit von Abstützsituation, Schwenkwinkel, etc.</li> <li>- Lasthalteventile bei Hub-, Knick-, Schwenk-, und Teleskopzylinder</li> </ul> Plus Comfort Paket Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheinwerfer ON/OFF</li> <li>- Motor START/STOP</li> <li>- Drehzahlverstellung +/-</li> <li>- Hupe</li> <li>- 1 zusätzlicher freier Schalter</li> <li>- Bei allen Hochsitzvarianten mit Sitzheizung durch wetterfesten und abnehmbaren Überzug</li> <li>- Elektrobox mit Klemmleiste am Grundgestell (bei Hochsitzkränen) oder Hochstand montiert</li> </ul> |             |                     |
| PT040_1     |     |    | Paltronic 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |
| 2XYZ_1      |     |    | 2x Kreuzdrehhebel Joysticks<br>Bedienart auf Funkfernsteuerung Scanreco<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x Kreuzdrehhebel (3 Funktionen pro Hebel)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                     |
| 1K-PVG32E_1 |     |    | Danfoss PVG32 KP elektrisch<br>Steuerventil Danfoss PVG32 in elektrischer Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |

| Pos.     | Mng | ME | Artikel                                                                                                                 | Einzelpreis | Ges.Preis<br>in EUR |
|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|          |     |    | - In Einkreisausführung                                                                                                 |             |                     |
|          |     |    | - vorbereitet für Konstantpumpenbetrieb                                                                                 |             |                     |
| TG_1     |     |    | Grundgestell L-Kran, TOG                                                                                                |             |                     |
|          |     |    | - 4-Punkt Grundgestell                                                                                                  |             |                     |
|          |     |    | - Säule mittig am Grundgestell                                                                                          |             |                     |
|          |     |    | - Totpunkt gegenüber Querholm                                                                                           |             |                     |
| SB425_1  |     |    | Schwenkbereich 425°                                                                                                     |             |                     |
|          |     |    | Doppelschwenkwerk mit 425° Schwenkbereich und Endlagendämpfung                                                          |             |                     |
| RX47C_1  |     |    | Stützbeinausleger 4,7m Classic                                                                                          |             |                     |
|          |     |    | Integrierte Abstützung mit Auslegern und maximaler Abstützweite von 4,7 m                                               |             |                     |
| AX2_1    |     |    | Separat hydr. ausfahrbare Ausleger                                                                                      |             |                     |
|          |     |    | Ausleger rechts und links sind separat hydraulisch ausfahrbar                                                           |             |                     |
| AS45_1   |     |    | Abstützzylinder 45° hochschwenkend                                                                                      |             |                     |
|          |     |    | Abstützzylinder in Transportstellung 45° mechanisch hochschwenkbar über Schwenkkulisse                                  |             |                     |
| TP_1     |     |    | Pendelteller 12°                                                                                                        |             |                     |
| LEDX4_1  |     |    | 4x LED Scheinwerfer mit 3000 Lumen                                                                                      |             |                     |
|          |     |    | - 2x LED Scheinwerfer am Steuerstand                                                                                    |             |                     |
|          |     |    | - 2x LED Scheinwerfer am Knickarm                                                                                       |             |                     |
|          |     |    | - jeweils mit 3000 Lumen                                                                                                |             |                     |
| 24V_1    |     |    | 24 Volt                                                                                                                 |             |                     |
|          |     |    | Kranelektrik in 24 Volt Ausführung                                                                                      |             |                     |
| MO_1     |     |    | Mineralölfüllung                                                                                                        |             |                     |
|          |     |    | Kran im Werk mit Mineralöl Palfinger Hydraulic Oil PREMIUM 32 getestet                                                  |             |                     |
| STD_1    |     |    | RAL 3020 ROT                                                                                                            |             |                     |
| N_1      |     |    | niedrige Kransäule                                                                                                      |             |                     |
|          |     |    | - M- Serie: 145 mm niedrigere Kransäule                                                                                 |             |                     |
|          |     |    | - Q- Serie: 140 mm niedrigere Kransäule                                                                                 |             |                     |
|          |     |    | - Bewegungsbereich vom Hauptarm statt -35° nur mehr -13°. Dadurch liegt der Hauptarm nicht mehr auf der Ladefläche auf. |             |                     |
| UMSCH2_1 |     |    | Umschaltung Kran/Stütze am Bedienpult                                                                                   |             |                     |
| BK055_1  |     |    | EPSLINK + Kinshofer PZR601GF (6t)                                                                                       |             |                     |
|          |     |    | Rotator Kinshofer PZR 601 GF (6t)                                                                                       |             |                     |
|          |     |    | - inkl. EPSLINK 4 Laschen-Lastgehänge mit einfacher Rotatoraufnahme unten                                               |             |                     |

| Pos.      | Mng | ME | Artikel                                                                                                  | Einzelpreis | Ges.Preis<br>in EUR |
|-----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|           |     |    | - inkl. 4 Schläuche montiert (Kranspitze-Rotator)                                                        |             |                     |
| EKAT_1    |     |    | Ersatzteilkatalog gedruckt                                                                               |             |                     |
| SPRACHE_1 |     |    | Sprache Dokumentation                                                                                    |             |                     |
|           |     |    | DE - deutsch                                                                                             |             |                     |
| 400       | 1   | ST | <b>BS003-SA-A</b> Zusatzabstützung R1X 4400MM (H200/B320)                                                |             |                     |
|           |     |    | Zusatzabstützung BS003                                                                                   |             |                     |
|           |     |    | GRUNDGERÄT:                                                                                              |             |                     |
|           |     |    | max. Abstützkraft 120 kN                                                                                 |             |                     |
|           |     |    | max. Abstützweite 4400 mm                                                                                |             |                     |
|           |     |    | hydraulisch teleskopierbare Abstützausleger                                                              |             |                     |
|           |     |    | innenliegende Montage von Hydraulik und Elektrik                                                         |             |                     |
|           |     |    | wartungsarmes Auslegersystem                                                                             |             |                     |
|           |     |    | 24° Schneidringverschraubungssystem                                                                      |             |                     |
|           |     |    | Überwachung der hydraulischen Abstützausleger im eingefahrenen Zustand verkabelt bis zum Verteilerkasten |             |                     |
|           |     |    | der Zusatzabstützung                                                                                     |             |                     |
|           |     |    | Vorbereitung für die Einbindung in die Standsicherheitsüberwachung                                       |             |                     |
|           |     |    | seitliche Schutzabdeckung Querholm"                                                                      |             |                     |
|           |     |    | -> EN12999 - Ausführungen entsprechen EN12999                                                            |             |                     |
|           |     |    | -> LAND-EU - Länderausführung Europa                                                                     |             |                     |
|           |     |    | -> HE - Einbauerklärung                                                                                  |             |                     |
|           |     |    | -> KRABSPR - Sprache Kranabnahme DE - deutsch                                                            |             |                     |
|           |     |    | -> CDSPR - Sprache Dokumentation DE - deutsch                                                            |             |                     |
|           |     |    | -> STZS3 MTF-B - Abstützzylinder starr                                                                   |             |                     |
|           |     |    | für Abstützungsmontage unterhalb Fahrzeugrahmen                                                          |             |                     |
|           |     |    | -> BEL - LED-Warnleuchten an den Stützzylindern                                                          |             |                     |
|           |     |    | -> AUSW - Überwachung Ausleger                                                                           |             |                     |
|           |     |    | Transportstellungsüberwachung Abstützung, Über-                                                          |             |                     |
|           |     |    | wachung der Ausleger im eingefahrenen Zustand                                                            |             |                     |
|           |     |    | -> HPSC - stufenlose Standsicherheitsüberwachung                                                         |             |                     |
|           |     |    | -> ADECK - seitliche Schutzabdeckung Querholm                                                            |             |                     |
|           |     |    | -> PAL50 - vorbereitet für Einbindung in PAL50                                                           |             |                     |
|           |     |    | -> GRUND - KTL-beschichtet                                                                               |             |                     |
|           |     |    | -> 24V - Elektrik 24 Volt                                                                                |             |                     |

**Bestätigter Termin ab Werk unverbindlich am: 23.10.2025**

**Palfinger Ainring - Neugeräte**  
**Feldkirchener Feld 1**  
**83404 AINRING**

**Auftragsbestätigung 2142764**  
10.11.2025

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Palfinger GmbH  
D-83404 Ainring