

Palfinger GmbH

Absender: Palfinger GmbH, Feldkirchener Feld 1, D-83404 Ainring

Palfinger Ainring - Neugeräte
Feldkirchener Feld 1
83404 AINRING
DEUTSCHLAND

Auftragsbestätigung 2142776
10.11.2025

Kundennummer: 490
Kundenbestellnr.: ex 2087083
Datum: 23.10.2025
Ihr Kontakt: DAVID Martin
Telefon: +49 (8654) 477 4109
e-mail: M.David@palfinger.com
Betrieb: EMEA
Ihre UID: DE131561002
Versandbedingung: LKW Versand

Versandadresse:
Palfinger GmbH
Feldkirchener Feld 1
83404 AINRING
DEUTSCHLAND

Endkunde:
Palfinger Ainring - Neugeräte
Feldkirchener Feld 1
83404 AINRING
DEUTSCHLAND

Wir danken für Ihren Auftrag bzw. Auftragsänderung, den wir unter Zugrundelegung unserer "Allgemeinen Liefer-, Geschäfts und Zahlungsbedingungen" wie folgt bestätigen:

Pos.	Mng	ME	Artikel	Einzelpreis	Ges.Preis in EUR
100	1	ST	YCRANE_ON_1 Q170L104		
+++++ TC Lösung über Sonderbau: Kunde verwendet Palfinger Zusatzabstützung BS003! -> Paltronic 50 wegen Zusatzabstützung (Entfall Paltronic 40 + UMSCH2) -> Entfall Abstützung - RX47, AX2, AS45, TP (ohne Stützbeinausleger und Ausfahrzylinder, ohne Stützzylinder) -> 12-fach Schieber (6x Kran + 4x Abstützung + 2x Frei) -> Funkpult 8-fach 2XYZ1XY = 6x Kran + 2x Frei im Kranbetrieb bedienbar -> Sonder E-Bausatz (Entfall 2XYZ)					

Pos.	Mng	ME	Artikel	Einzelpreis	Ges.Preis in EUR
			Herstellereklärung +++++ Zusätzliche Kranausstattung: 4F – 4 freie Funktionen 2F-K – 2 freie Kranfunktionen für RCE C5E – 1x zus. Leitung im Knickarm mit Kabel +++++		
Q170L			EPSILON Ladekran - Einstufung HC1/HD4/B4 - Hubzylinderschutz - Integrierter Betriebsstundenzähler und Serviceintervallanzeige - Montagematerial oberflächenbehandelt gegen Korrosion: Briden 8x M30x1,5x1000 mm, Montageplatten, Muttern, Schutzkappen		
QL104_1			L-Armsystem 10,4 m - Doppelteleskop - Reichweite 10,4 m Lastmomente der jeweiligen Modelle - Modell Q150L Lastmoment 131 kNm - Modell Q170L Lastmoment 145 kNm - Modell Q180L Lastmoment 145 kNm (Standard Betrieb), 166 kNm (HPLS Betrieb) - Modell Q130LD Lastmoment 111 kNm		
RCE_1			FFST Scanreco mit Paltronic - Funkfernsteuerung Scanreco; - Steuerventil auf Schwenkzylinder montiert; - Proportionale Funktionen für Kran ohne Stützfunktionen; - 4 wählbare Geschwindigkeiten; - automatische Frequenzsuche bei Inbetriebnahme; - Sendepult inklusive zusätzlicher Funktionen: Auslastungsanzeige, OLP Taster, Hupe (über OLP Taster), Scheinwerfer On/Off, Motor Start/Stopp, Drehzahl +/-, Not-Aus; - 10 m Verbindungskabel für Kabelfernsteuerbetrieb, 2 Akkus, Ladegerät, Becken- und Nackengurt; - Ein Schaltterminal montiert mit Not-Aus, Stützenbedienung über ON/OFF Terminal beidseitig ausgeführt (Selbstmontage 5m Kabellänge); - bei 90% Auslastung akustische Warneinrichtung (Intervallton);		

Pos.	Mng	ME	Artikel	Einzelpreis	Ges.Preis in EUR
			- bei 100% Auslastung erfolgt Abschaltung über Paltronic (Warnung durch Dauerton); - akustische Warneinrichtung bei Abstützungsbetrieb; - 2 Scheinwerfer werden lose geliefert; - grüne Blitzlampe am Kran montiert zur Funkbetriebsanzeige		
CERH_1			CE-Recycling HPSC-Full Sicherheitspaket CE Recycling - Entspricht EN12999 für Ladekrane - Auslastungsanzeige, Niveauanzeige und Notaus - integriertem Sitzkontaktschalter bzw. Präsenz-Erkennen am Hochstand - Transportstellungsüberwachung für Ausleger - Transporthöhenüberwachung für Hauptarm Zur Normerfüllung inklusive: - High Performance Stability Control - Full - Paltronic - Variable Auslegerüberwachung (stufenlos von eingefahren 0% bis ausgefahren 100%) - Echtzeitberechnung der Traglast in Abhängigkeit von Abstützsituation, Schwenkwinkel, etc. - Lasthalteventile bei Hub-, Knick-, Schwenk-, und Teleskopzylinder Plus Comfort Paket Funktionen: - Scheinwerfer ON/OFF - Motor START/STOP - Drehzahlverstellung +/- - Hupe - 1 zusätzlicher freier Schalter - Bei allen Hochsitzvarianten mit Sitzheizung durch wetterfesten und abnehmbaren Überzug - Elektrobox mit Klemmleiste am Grundgestell (bei Hochsitzkränen) oder Hochstand montiert		
PT040_1			Paltronic 40		
2XYZ_1			2x Kreuzdrehhebel Joysticks Bedienart auf Funkfernsteuerung Scanreco - 2x Kreuzdrehhebel (3 Funktionen pro Hebel)		
1K-PVG32E_1			Danfoss PVG32 KP elektrisch Steuerventil Danfoss PVG32 in elektrischer Ausführung		

Pos.	Mng	ME	Artikel	Einzelpreis	Ges.Preis in EUR
			- In Einkreisausführung		
			- vorbereitet für Konstantpumpenbetrieb		
TG_1			Grundgestell L-Kran, TOG		
			- 4-Punkt Grundgestell		
			- Säule mittig am Grundgestell		
			- Totpunkt gegenüber Querholm		
SB425_1			Schwenkbereich 425°		
			Doppelschwenkwerk mit 425° Schwenkbereich und Endlagendämpfung		
RX47C_1			Stützbeinausleger 4,7m Classic		
			Integrierte Abstützung mit Auslegern und maximaler Abstützweite von 4,7 m		
AX2_1			Separat hydr. ausfahrbare Ausleger		
			Ausleger rechts und links sind separat hydraulisch ausfahrbar		
AS45_1			Abstützzylinder 45° hochschwenkend		
			Abstützzylinder in Transportstellung 45° mechanisch hochschwenkbar über Schwenkkulisse		
TP_1			Pendelteller 12°		
LEDX4_1			4x LED Scheinwerfer mit 3000 Lumen		
			- 2x LED Scheinwerfer am Steuerstand		
			- 2x LED Scheinwerfer am Knickarm		
			- jeweils mit 3000 Lumen		
24V_1			24 Volt		
			Kranelektrik in 24 Volt Ausführung		
MO_1			Mineralölfüllung		
			Kran im Werk mit Mineralöl Palfinger Hydraulic Oil PREMIUM 32 getestet		
STD_1			RAL 3020 ROT		
N_1			niedrige Kransäule		
			- M- Serie: 145 mm niedrigere Kransäule		
			- Q- Serie: 140 mm niedrigere Kransäule		
			- Bewegungsbereich vom Hauptarm statt -35° nur mehr -13°. Dadurch liegt der Hauptarm nicht mehr auf der Ladefläche auf.		
BK055_1			EPSLINK + Kinshofer PZR601GF (6t)		
			Rotator Kinshofer PZR 601 GF (6t)		
			- inkl. EPSLINK 4 Laschen-Lastgehänge mit einfacher Rotatoraufnahme unten		
			- inkl. 4 Schläuche montiert (Kranspitze-Rotator)		

Pos.	Mng	ME	Artikel	Einzelpreis	Ges.Preis in EUR
EKAT_1			Ersatzteilkatalog gedruckt		
SPRACHE_1			Sprache Dokumentation DE - deutsch		
400	1	ST	BS003-SA-A Zusatzabstützung R1X 4400MM (H200/B320) Zusatzabstützung BS003 GRUNDGERÄT: max. Abstützkraft 120 kN max. Abstützweite 4400 mm hydraulisch teleskopierbare Abstützausleger innenliegende Montage von Hydraulik und Elektrik wartungsarmes Auslegersystem 24° Schneidringverschraubungssystem Überwachung der hydraulischen Abstützausleger im eingefahrenen Zustand verkabelt bis zum Verteilerkasten der Zusatzabstützung Vorbereitung für die Einbindung in die Standsicherheitsüberwachung seitliche Schutzabdeckung Querholm" -> EN12999 - Ausführungen entsprechen EN12999 -> LAND-EU - Länderausführung Europa -> HE - Einbauerklärung -> KRABSPR - Sprache Kranabnahme DE - deutsch -> CDSPR - Sprache Dokumentation DE - deutsch -> STZS3 MTF-B - Abstützylinder starr für Abstützungsmontage unterhalb Fahrzeugrahmen -> BEL - LED-Warnleuchten an den Stützylindern -> AUSW - Überwachung Ausleger Transportstellungsüberwachung Abstützung, Überwachung der Ausleger im eingefahrenen Zustand -> HPSC - stufenlose Standsicherheitsüberwachung -> ADECK - seitliche Schutzabdeckung Querholm -> PAL50 - vorbereitet für Einbindung in PAL50 -> GRUND - KTL-beschichtet -> 24V - Elektrik 24 Volt		

Bestätigter Termin ab Werk unverbindlich am: 23.10.2025

Palfinger Ainring - Neugeräte
Feldkirchener Feld 1
83404 AINRING

Auftragsbestätigung 2142776
10.11.2025

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Palfinger GmbH
D-83404 Ainring