

**SCHUTZ – Dreiseitenkipper Typ DK 222 montiert auf Fuso Canter 7C18, Radstand 3400 mm und Einzelkabine.**

Aufbaulänge gesamt 4450 mm  
Kipperlänge: 3580 / 3500 mm  
Breite: 2150 / 2080 mm  
Aufbauhöhe über Fahrgestell: 300 mm  
Pritschengewicht ohne Zubehör: ca. 750 kg

**DEKRA geprüft**

Hoher Sicherheitsstandard durch DEKRA Aufbauprüfung nach **DIN EN 12642**

durchgehenden Querauslegern mit Kugelkipplager.  
Komplette Konstruktion in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.

**Oberbau:**

Stabile Stahlkonstruktion mit kurzen Trägerabständen für starke Punktbelastung.  
Oberbau in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.  
4 Aufnahmen für Kipplager mit Überkreuz-Stecksicherung.

5388 **Boden:** incl.

**Einteiliger** 3 mm Stahlblech-Boden, Außenrahmen verbolzt.

6579 **Hydraulik:** incl.

Hydraulikpumpe am Nebenantrieb  
Kippventil mit Öltank im Unterbau montiert.  
5- bzw. 6-fach Hydraulikstempel mit Ansteuerung über Kabelfernbedienung  
Automatisch

5390 **Stirnwand:** incl.

Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.  
Höhe 400 mm.

**Seitenwände:**

Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.  
Bordwände abklappbar und mit stabilem Bügelverschluss verriegelt.  
Höhe 400 mm.

**Heckwand:**

Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungs-kante.  
Rückwand abklappbar und mit seitlichem Zentralverschluss  
zusätzlich  
pendelbar gelagert.  
Höhe 400 mm.  
Bordwandabweiser  
Heckaufstieg, klappbar nach DIN.

5218		<b>Ladungssicherung mit DEKRA Prüfsiegel:</b> Zurroesen nach DIN EN 12640 (DEKRA Zurrpunktprüfung) im Außenrahmen versenkt montiert.	incl.
5221		<b>Rungen:</b> 4 <b> feste</b> Eckrungen zur Aufnahme weiterer Optionen(z.B. Stirnwandgitter, Planengestell etc.). Verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe.	incl.
5368	2,00	<b>Kotflügel:</b> Je Seite 1 Kunststoffkotflügel montiert. Schmutzfänger hinten	incl.
11270		<b>Beleuchtung:</b> Werksseitige Schlussleuchten werden bei Bedarf entsprechend des Aufbaus umgesetzt. Montage der werksseitig verbauten Markierungsleuchten. Montage eines Unterfahrschutzes hinten mit Beleuchtungshalterung.	incl.
11340		<b>TÜV-Abnahme:</b>	incl.