

Pos.	Mng	ME	Artikel
100	1	ST	S106-EK-B
			Modell: PK 12.501 SLD 5 Geräteausführung änderbar bis: 03.07.2023
PK 12.501 SLD 5			Ladekran Solid Reihe GRUNDGERÄT: - Hubmoment 112,2 kNm (11,4mt) - Einstufung HC1 HD4/S2 nach EN12999 - Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung und innenliegender Öldurchführung - Kniehebel am Knickarm - Elektronisches HPLS mit automatischer Aktivierung - Schwenkwerk mit Schwenkzylindern - Schwenkbereich 400° - Einzelstützensteuerung mit entsperrbaren Rückschlagventilen an den Stützzyllindern - Libelle an beiden Bedienständen
KONF			Zertifizierung Konformitätserklärung CE Kennzeichnung ab Werk 10° schwenkbare Stützteller
LAAU			Länderkennzeichen D - Deutschland
TOWI			Totpunkt über Wippe Die Endanschläge des Zahnstangen-Schwenkwerkes befinden sich über der Wippe
R3XH			Stützbeinausleger hydr., lang Hydraulisch ausfahrbar mit Einzelstützensteuerung Doppelte, hydraulische Auslegersicherung ohne zusätzliche mechanische Sicherung
STZYM			Stützbeine 180° manuell hochschwenkbar

Pos.	Mng	ME	Artikel
			Unterstützt durch Gasdruckfeder
ST4			Stützensteuerung Flur, 4 Elemente
			Handsteuerung für Kranstützen mit 4-fach Steuerventil montiert am Kran
AUSW			Transportstellungsüberwachung Abstützung
			Überwachung der hydraulischen Stützbeinausleger im eingefahrenen Zustand
			Verkabelt bis zum Schaltkasten des Kranes mit Ausgang für optisches oder akustisches Signal
HPSC-E			Standsicherheitssystem HPSC-E
			Standsicherheitssystem mittels PALFINGER Echtdaten Algorithmus
			Berechnung des zulässigen Arbeitsbereiches zu jedem beliebigen Schwenkwinkel des Armsystems und für jede beliebige Abstützsituation
LOAD			HPSC-Plus Modul Beladung
			Modul für HPSC-Plus Standsicherheitssystem
			Erweiterung des HPSC um die Erfassung der Beladung
SAM			Schwenkwinkelerfassung
			Sensoren zur Erfassung des Schwenkwinkels montiert am Kran
			Vorbereitung für Überwachungs- und Komfortfunktionen
IAM			Neigungswinkelerfassung
			Neigungssensor am Grundgestell des Kranes
STU01			Stundenzähler
			Kranstundenzähler (digital oder über PALdiag auslesbar)
TRAN2			Transportstellungsüberwachung Kran
			Kran über Ladepritsche abgelegt
			Endschalter an Kransäule oder Hauptarm zur Überwachung der Transportstellung
			Verkabelt bis zum Schaltkasten des Kranes
			Mit Ausgang für optisches oder akustisches Signal
LHV18			Lasthalteventile
			an Hub-, Knick-, Ausschub-, und Schwenkzylindern
PAL			Paltronic
			PAL40
			Paltronic 40 Steuerungselektronik
			Inkl. Notaus (AUS01)
PTT01			Paltronic Anzeige

Pos.	Mng	ME	Artikel
			Ein Paltronicterminal am Hauptsteuerstand.
B			Hydr. Dreifachausschub
LGH			Lastgehänge
			Zum Anbringen eines Lasthakens an allen Schubarmen
RC001 SLD			Scanreco Funkfernsteuerung
			SCANRECO-Funkfernsteuerung mit DANFOSS-Steuerventil
			mit bis zu 6 Proportional-Funktionen
			8 on/off-Funktionen vorbereitet am Bedienpult,
			3wählbare Geschwindigkeiten, Sender, Empfänger,
			Verbindungskabel für alternativen Kabelfernsteuerbetrieb
			Ladegerät, 2 Akkus, automatische Frequenzsuche bei Inbetriebnahme,
			Becken- und Nackengurt
			NOTAUS Magnetventil, 24 Volt (auf Wunsch 12 Volt)
			Betriebsspannung,
			Kran ohne Gegenschaltung und ohne freie Steuerelemente
			Zusatzfunktionen für Standard-Kranfunktionen, fertig verdrahtet bis zur
			Krananschlussdose
			Hupe (102dB) inkl. Taster, verkabelt am Kran
			(identisch mit HUPE für 12m Warnung bei EN12999)
			Die Anzahl der Funktionen ergibt sich aus den tatsächlichen
			Kranfunktionen und ist nicht wählbar
2-2-2 SLD			Bedienpultausführungen
			4, 5 oder 6 Funktionen Kreuz
MOT01			Motor Start
MOT02			Motor Stopp
GAS01			Drehzahlverstellung +/-
LARGE			Großes Bedienpult
			Ergonomisches Bedienpult zur Bedienung des Kranes bei 7 oder mehr
			hydraulischen Kranfunktionen
LICHT			Scheinwerfer an/aus
UMSCH2			Umschaltung Kran/Stütze am Bedienpult
			Standard beimanuellen Abstützungen
KZS01			Kolbenstangenschutz
			Kolbenstangenschutz für den Knickzylinder
BEL			Beleuchtungspaket

Pos.	Mng	ME	Artikel
			LED Warnleuchte an den Abstützzy lindern.
			Beleuchtung des Bedienstandes.
SCH03			Arbeitsscheinwerfer
			LED-Scheinwerfer Standard am Versatzkasten des Knickarmes montiert
RALSTD			Standardfarbe RAL3020
			Lackierung RAL3020
ÖLK01			Ölkühler 8,5kW, montiert
LH5.4			Lasthaken
			5,4t-Lasthaken mit Gleitlager und Schäkel
LH08.0			Lasthaken
			8t-Lasthaken mit Gleitlager
BRI-4B			Aufbauzubehör; Briden 4 Stk. beschichtet
24V			Elektrik
			24 Volt
HDF03			Hochdruckfilter
			Hochdruckfilter für 1-Kreissystem - montiert
VPACK			Verpackung
			Kran auf Palette, Zubehör in Kisten
BTASPR			Sprache Bedienungsanleitung
			DE - deutsch
CDSPR			Sprache USB Stick
			DE - deutsch