

6 Juli 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, .
vielen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfangreichen Iveco Produktpalette. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Iveco Magirus AG bieten wir Ihnen freibleibend das folgende Fahrzeug an.



EURO C A R G O

Modell: ML180E32K EVI_D - S180

Die in diesem Angebot enthaltenen Bilder dienen zu rein illustrativen Zwecken.

FAHRZEUGBESCHREIBUNG

FEDERUNG	FEDERUNG MECHANISCH
ANTRIEBSACHSE VARIANTE	EINFACH UNTERSETZT, EINZELACHSE.
MOTORISIERUNG	320 T7
BREMSEN	SCHEIBE / SCHEIBE
RADSTAND	RADSTAND 3690 MM
GETRIEBESCHALTUNG	12-GANG EUROTRONIC
FAHRZEUGVARIANTE	STD FAHRGESTELL MIT FAHRERHAUS
ZULÄSSIGE GESAMTMASSE	18T
ACHSKONFIGURATION	2 ACHSEN, HINTERACHSANTRIEB
FAHRERHAUS - AUSFÜHRUNG	NORMALFAHRERHAUS
LENKUNG	LINKSLENKUNG
VERWENDUNG	STANDARD
FARBE	50105 - WEISS IC 194
REIFEN	20790 - BEREIFUNG 315/80 R 22,5 S+G

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

SONDERAUSSTATTUNG

1 - ACHSEN/RÄDER

00131	Differentialsperre an Antriebsachse(n), schaltbar
-------	---------------------------------------------------

2 - ELEKTRIK

02463	Tempomat (Cruise Control)
00541	Batterietrennschalter mechanisch am Fahrgestell, rechts
08289	Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät
05867	Generator 2880 Watt (24 Volt x 120 Ampere)
05031	Batterien 170 Ah, bei Eurocargo: empfohlen bei Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenantrieb
14861	Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen
14569	VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 3.0

3 - FAHRERHAUS

77853	Elektronische Wegfahrsperrung und 3. Fahrzeugschlüssel
00160	Stahlstoßfänger, 1-teilige Ausführung
05899	Armlehne rechts am Fahrersitz, einstellbar in Neigung
06620	Fahrersitz Luxus, luftgefedert, heizbar, 4-fach verstellbar, Lendenwirbel- und Kopfstütze, mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt
02211	Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
78406	Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole
05108	Warnblinkleuchte
06629	Kopfstütze f. Fahrer/Beifahrer
00864	Beifahrersitzbank Komfort für 2 Personen, Armlehne für Mittelsitz, Arbeitsplatte und Becherhalter bei umgeklappten Mittelsitz
01540	Rundumkennleuchte orange auf Dach, links- und rechtsseitig
07835	Instrumentenanzeige in km/h
06653	Pollenfilter für Fahrerhaus
08092	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
02650	Klimaanlage mit manueller Regelung
00744	Fenster in Fahrerhausrückwand, empfohlen für offene Aufbauten zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
02714	Spiegel elektrisch verstell- und heizbar
07747	Schmutzunempfindliche Innenausstattung (leicht zu reinigen)

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

75490	Iveco Radio mit CD, Bluetooth, integriertes Mikrofon, Mini-USB / AUX-In-Anschluss, LCD-Display
76973	Multifunktionslenkrad mit Lenkradsteuerung
00553	Schutzgitter für Scheinwerfer
05534	Verbandtasche
06555	Nebelscheinwerfer
75200	Sonnenrollo für Seitenscheibe, Fahrerseite
00632	Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

4 - FAHRGESTELL.

00430	Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
14606	Rangier- und Abschlepp-Maulkupplung vorne
07440	Gewichtsvariante Vorderachse 7.500 kg / Hinterachse 11.500 kg (technisch möglich 12.000 kg)
00219	Unterlegkeile, 2 Stück
02085	Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
00191	Kühlerabdeckung unter dem Stoßfänger für groben Off-Road-Einsatz
02116	Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion
06526	Anhängersteckdose für 12 Volt Betrieb, 13-polig
77028	Chassischutzversiegelung Tectyl 300 G Clear
05154	Anhängerkupplung, Bolzendurchmesser 40 mm, D 100 kN, automatisch
08277	Heizung für AdBlue-Tank
07805	Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger
00166	Unterfahrschutz hinten, röhrenförmig. Empfohlen für Kippereinsatz
01109	Druckluftanschluss vorne
08554	Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Hinterachse
08551	Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Vorderachse
06403	Ausführung Kipper-Variante
06150	Schlussquerträger, D-Wert: 100 kN

5 - MOTOR/GETRIEBE/NEBENABTRIEBE

02096	Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar
03283	Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen
03191	Motorluftansaugung über Schnorchel, installiert rechtsseitig hinter Fahrerhaus
01483	Vorbereitung für Nebenabtrieb, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung entlang des Fahrgestellrahmens
06319	Luftpresser 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

05210	Nebenabtrieb ZF NH/4C mit Pumpenanschluss. Geeignet für Meiller Kipper oder Krankipper.
00384	CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur Aufbausteuerung
06883	Kraftstoffvorfilter Typ Racor mit Abscheider, heizbar

SONDERAUSSTATTUNG (CCM)

1 - AUFBAU AB WERK

74491	Schlussquerträger und Anhängerkupplung D 120kN, wird gegen die 100kN-Variante getauscht
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------

2 - AUFBAU IVECO DEUTSCHLAND (NETTOPREIS:)

12659	Meiller Zurrösen im Brückenboden versenkt, Anzahl und Anordnung nach DIN EN 12640. Inkl. Aufstiegsleiter und Zurrösen
12510	Meiller Leitungen für Zweikreis-Anhängerhydraulik
12767	Meiller Dreiseitenkipper Typ 9, vorbereitet für Ladekrananwendung, 3.800 x 2.420 x 600 [mm]
12556	Meiller verstärkter Brückenboden 5mm für Typ 9

3 - CCM GENERISCH (NETTOPREIS:)

17803	TRANSPORT NACH SCHWERIN
17800	Aufbau wie nach Palfinger PK 12.501 SLD 5 gem. Ang. 1-2180004429-2
17801	Montage Meiller Kippaufbau

(*) Internal Activity

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.