

MAN Truck & Bus SE

Technischer Lieferumfang



Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit	
Auftragsnummer:	801968918	Gesamtgewicht:	26000 / 26000
Fahrzeugnummer:	21F4988	1. Vorderachse:	8500 / 8500
Fahrzeugvariante:	TGX 26.470 6x2-4 LL	2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	Pritschenwagen	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L21F AA 05	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	Fertig zur Lieferung	1. Hinterachse:	11500 / 11500
Plan Lieferdatum:	22.02.2023	2. Hinterachse:	0 / 0
MAN Code:	PYPJ8CMX	Nachlauf-Achse:	7500 / 7500
		Ohne Codes	Ja

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN

Aktueller Technischer Lieferumfang

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

0PIZ7	TG3
0P3M3	MAN
0P3MA	LKW
0P3M8	NHMR
0P2U9	Chassis
0P2UC	Fahrgestellklasse, schwer
0P3GA	Zielland Deutschland (DE)
0P8LH	Handelstonnage 26 t
0PGCU	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround
0P2TS	Bauart, normalhoch
0P2UQ	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)
0P3AS	Linkslenker
0P3F5	Rechtsverkehr
0P2L6	Fahrzeugdokumentation in Deutsch
0P8NL	Beschilderung in Deutsch
0T0B6	Typ LKW 21F
0P6DL	D26R6S_EURO6_L
0P6P9	LK_GM_5100_2800
0PGDP	GM_S
0PHBG	Fahrerhauslage 880 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)

Zulassung

0P3JR	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3
0P2UJ	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung
0PJPC	VO (E.U.) 595/2009, EuroVle (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt
0PGTA	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 79 dB nach UN/ECE-R 51.03
0PHA1	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm
0PKAW	Fahrzeugklassifikation nach VO(EU) 2018/858

Dokumente

0P3AZ	Zulassungsdokumentation, national
0P3CK	Sonderbestätigung, Schwerlast-/ Kommunalbetrieb
0P2E3	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

0P6WE	Fernverkehr, Standard
0P2R2	090 Kranaufbau
0P0G7	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt
0P4F0	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz

Lines, Editions und Pakete

0PFXZ	Sicherheitspaket Licht und Sicht Plus
0P8NG	Sicherheitspaket
0PFXJ	Fahrerkomfortpaket Plus für TGX
0PHA8	Innenbeleuchtungspaket Plus
0PHA3	Ablagenpaket
0PFXN	Anhängerpaket
0PJTD	Lackierung Special Request
0PJT1	Ohne Individual Lion Paket

Horizontal - und Vertikallasten

0P5P2	26000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu
0P5TV	26000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.
0P8HJ	26000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus
0P5KV	8500kg zulässige Last an Vorderachse NatZu
0P5LP	8500kg zulässige Last an Vorderachse Tech.
0P8D8	8500kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus
0P705	8500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen NatZu
0P7QG	8500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech.
0P7R8	8500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. Plus
0P5G7	11500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu
0P5IJ	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech.

0P8BN	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus
0P5I6	7500kg zulässige Last an Nachlaufachse NatZu
0P5JR	7500kg zulässige Last an Nachlaufachse Tech.
0P8CH	7500kg zulässige Last an Nachlaufachse Tech. Plus
0P7CY	0/11500/0/7500kg Lastvariante vertikal Hinterachsen NatZu, T1=19000
0P7GY	0/11500/0/7500kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech., T1=19000
0P7LE	0/11500/0/7500kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. Plus, T1=19000
0P7UR	19000kg zulässige Last an Achsgruppe T1 NatZu
0P7VZ	19000kg zulässige Last an Achsgruppe T1 Tech.
0P7XF	19000kg zulässige Last an Achsgruppe T1 Tech. Plus
0P9DN	Lastschlüssel vertikal 088
0PBIO	40000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu
0PBW0	50000kg zulässiges Zuggesamtgewicht TechH.
0PBP4	50000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus
0P8SR	24000kg Anhängelast NatZu
0P8WT	24000kg Anhängelast TechH.
0P8US	24000kg Anhängelast Tech. Plus
0P8XQ	123kN D-Wert
0P9BA	Bei dem eingetragenen technischen ZugGG beträgt die maximal mögliche Steigfähigkeit 9 %
0P9N4	24000/40000kg Lastvariante horizontal Zuord. NatZu
0PAYP	24000/50000kg Lastvariante horizontal Zuord. TechH.
0PAIW	24000/50000kg Lastvar. hor. Zuord. Tech. Plus, D-Wert=123kN, max. Steigf. 9%
0P9B1	Lastschlüssel horizontal 040

Hinweistexte

0PFZP	Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung der Lebensdauer
-------	--

Militarisierungsumfänge

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

0P3A4	5.100 mm Hauptradstand
0P3BR	1.350 mm Radstand zwischen Hinterachse und Nachlaufachse
0P3E9	2.800 mm Überhang Rahmen hinten
0P0Y6	8 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen
0P0XT	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende

Abgasanlage, Luftansaugung

0P1BH	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts
0P1BL	Auspuff Bodenauslass
0P0AY	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen

Batteriekästen, Batterien, Generator

0P4I2	2 Batterien, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), wartungsfrei, für erhöhte elektrische Anforderungen
0P1BZ	Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN
0P0WR	Batteriekasten groß, 2 Batterien
0P0W0	Batteriekasten, links
0P0WF	Batterie Hauptschalter, mechanisch
0P1V2	Sicherungsautomat

Tanks und Treibstoffleitung

0P4EL	590 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts
0P4GM	Kraftstofftank, rechts, Aluminium
0P4HE	Querschnitt Tanks, seitlich, mittel
0P4CS	60 l Tankvolumen AdBlue-Tank, links
0P4H1	AdBlue-Tank, links, Kunststoff
0P4H5	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung
0P4GE	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar
0PIW9	Kraftstoffvorfilterposition am Batteriekasten

Rahmenanbauteile

0P1FN	Unterfahrschutz, vorn
0P0VH	Ohne Arbeitsplattform
0P1FG	Ohne Unterfahrschutz, seitlich
0P1SB	Schlussquerträger, mit Bohrbild 160 x 100 mm
0P1FD	Unterfahrschutz, hinten, rund
0P1FQ	2 Unterlegkeile, mit Halterung
0P0X6	Ohne Brückenbefestigungswinkel/ Schubleche

Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremssystem

0P4Y4	Luftpressor, 1 Zylinder, 360 ccm, mit Sparsystem
0P0B2	Lufttrockner, beheizt
0P0AB	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt
0P0XG	Druckluftbehälter, Aluminium
0P0BL	Elektronisches Bremssystem (EBS)
0P0BE	Antiblockiersystem (ABS)
0P0CM	Vollbremsassistent
0PHPM	Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät
0P0BW	Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
0P0BQ	Retarder Eco Cool, geschw.-abh., stufbar, energieeff., geringer Wärmeeintrag in Kühlflüssigkeit
0P1I9	Scheibenbremsen an Vorderachse
0P1I4	Scheibenbremsen an Hinterachse

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

	0P1I8	Scheibenbremsen an Nachlaufachse
	0P3KG	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse
	0PGBL	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)
	0P0C1	Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich
	0P1TF	Wegrollsperrung MAN EasyStart
	0P0BG	Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß
	0P0BI	Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug
Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)		
	0P2AP	Rückleuchten, LED
	0P0CG	Notbremsignal, Warnblinkaktivierung, automatisch
	0P3CE	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt
	0P2AD	Lichtfunktionstest
	0P2BJ	Seitenmarkierungsleuchten, LED

Antriebsstrang / Fahrwerk

Motor, Motorkühler

	0PIAZ	Dieselmotor MAN D2676 LFAI, 346 kW (470 PS) Leistung, 2.400 Nm Drehmoment, Euro 6e
	0PHZN	Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E
	0PHIF	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
	0P4XP	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)
	0PGBN	Motoröl mit Leichtlaufeigenschaften
	0P8PN	Entlüftung, Kurbelgehäuse, offen
	0P2E7	Geräuschschürzen Motor
	0P1YE	Verminderung Staubaufwirbelung durch Kühlerlüfter
	0P4XX	Motorkühler, normal lang
	0P1VP	Frontkühlerschutz, Gitter
	0P0B6	Ölmessstab und digitale Ölstandsanzeige Motor
	0P0KA	Warnmeldung Kühlflüssigkeitstand Motor, mit Vorwarnung
	0P0AK	Frostschutzmittel, bis -32 °C
	0PGCN	Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar

Getriebe, Kupplung

	0P5VX	MAN TipMatic 12.28 OD, mit Retarder 35
	0PGCL	Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb
	0P3KI	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)
	0P0ET	Getriebefunktion MAN EfficientRoll
	0P0ER	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving
	0P0EV	Getriebefunktion Freischaukeln

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN

0PGBZ	Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg
0P0FI	Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus
0P0DW	Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken, verstärkt (LongLife)
Felgen, Reifen	
0PFW2	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex J
0PKJJ	Reifen Vorderachse Continental 385/55R22,5 EcoPlus HS3+ Lenk-Fern TL
0PKL4	Reifenprofil EcoPlus HS3+ Vorderachse
0P0P0	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig
0P0NB	Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5
0P0PR	Radmutterabdeckring Vorderachse
0PGWD	Reifen Hinterachse Goodyear 315/60R22,5 Fuel MAX D G2 Antrieb-Fern TL
0P000	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig
0P0MU	Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5
0PEFI	Reifen Nachlaufachse Goodyear 315/60R22,5 Fuel MAX S HL Lenk-Fern TL
0P00T	Felgentyp Nachlaufachse, Stahl, 1-teilig
0P0N7	Felgengröße Nachlaufachse, 10-Loch 9.00x22.5
0P0P0	Radmutterkappen Nachlaufachse
Achsen	
0P3B8	6x2-4
0P1JX	Lenkübersetzung, Standard
0P1JV	Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde
0P5ER	Vorderachse, 8.500 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar
0P1AT	Kotflügel Vorderachse
0P1XS	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert
0P4ZP	Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar
0P1HN	Zwillingsbereifung an Hinterachse
0P1AM	Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar
0P1XK	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert
0P4Z1	Nachlaufachse, 9.000 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, liftbar
0P1HP	Einzelbereifung an Nachlaufachse
0P1AR	Kotflügel Nachlaufachse mit Oberschale entfernbar
0P1X0	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Nachlaufachse, nach unten verlängert
0P0CV	Achsübersetzung, i=3,08
0P0DI	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
0P0DL	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen
0P2IZ	Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen, Fahrerhaus

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN

0P2J1	Digitale Achslastanzeige (ALM) für Anhänger/ Sattelaufleger, Fahrerhaus
0P1W5	Kotflügelverbreiterung
Achsführung und Federung	
0P2YD	Federungsart Luft/Luft (LL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
0P3K9	Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (VASC)
0P1KU	Parametrierung VASC für automatische Einstellung Normalniveau ab 20 km/h
0P1KQ	Absenkung Luftfederung auf Puffer, mit Restdruckregelung, automatisch
0P1KW	Parametrierung VASC, mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung
0P1JG	Luftfederung an Vorderachse
0P1J6	Luftfederung an Hinterachse, für hohen Schwerpunkt
0P1J8	Luftfederung an Nachlaufachse
0P5C3	8.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse
0P5BV	13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse
0P5CD	8.000 kg Federtragfähigkeit Nachlaufachse
0P1IM	Nachlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbegrenzung
0P1M4	Stoßdämpfer an Vorderachse
0P1LR	Stoßdämpfer an Hinterachse für hohen Schwerpunkt
0P1LV	Stoßdämpfer an Nachlaufachse
0P1L8	Hochlast-Wankstabilisierung für Hinterachse (Stabilisator und Vierpunktlanker)
0P1LL	Stabilisator, Nachlaufachse
0P6ZY	Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker
Fahrerhaus	
Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur	
0P2DJ	Fahrerhaus GM: das Großzügige (breit, lang, mittelhoch)
0P1V8	Fahrerhauslagerung, Basic
0P1V6	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell
0P1VX	Glashubdach, elektrisch
0PGBU	Chromapplikation an Kühlerblende
0P1SD	Stoßfänger, Kunststoff
0P1VE	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit
0P1X0	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt
0PIOV	Sonnenblende, vor Frontscheibe, aerodynamisch optimiert
0P1WG	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe
0P1UM	Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
0P1UZ	Einstieg, starr
0P1WR	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung

0P3JU	4 Fahrzeugschlüssel
0P1WW	Türverlängerung, Fahrer- und Beifahrerseite
0P2DQ	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug
0P1W0	Türscheiben, getönt
0P1WM	Türscheibe, Sicherheitsglas
0P1VD	Rückwand Fahrerhaus, ohne Fenster
Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)	
0P1Z0	Frontscheinwerfer, LED
0P2BP	Tagfahrlicht, LED
0P2AI	Nebelscheinwerfer, LED
0P1YG	Abbiegelicht, LED
0P2BH	Scheinwerferreinigungsanlage
0P2AB	Leuchtwertenregulierung, automatisch
0P1ZH	Fernlichtassistent
0P1ZE	Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor
0P2BS	2 Umrissleuchten, LED
0P1ZW	Komfortblinkfunktion, aktivierbar
0P1Z7	Blinkeleuchten, seitlich, LED
0P1UW	2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach
0P2C5	Vorbereitung für Zusatzbeleuchtung, auf Fahrerhausdach
0P2BD	Rundumkennleuchten, LED, gelb mit Funktionsüberwachung (einzelne LEDs leuchten in Kaskade, rundherum)
0P2B3	2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links
0P1YM	2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links
0PJQA	Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß
0P5U5	Schalter für Arbeitsscheinwerfer
0P2A5	Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum
0PJR0	Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck
Spiegel und Spiegeleratz	
0P2CB	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt
0P2CN	Spiegelgehäuse, lackiert, Fahrerhausfarbe
0P2CT	Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm
0P2CG	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt
0P2CJ	Frontspiegel, manuell verstellbar
0P2D3	Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang
0PHIK	Verlängerung für Vorbereitung Rückraumkamera, Anschluss hinter Fahrerhaus
Sitze	
0P2P0	Sitzbezüge, Textil, Comfort

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

	0P2P5	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
	0P2PY	Sitzklimatisierung Fahrersitz
	0P20E	Armlehnen Fahrersitz
	0P4XQ	Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz
	0P20S	Beifahrersitz Vario, drehbar, hochklappbar, ungefedert
	0P20C	Armlehnen Beifahrersitz
	0P8L1	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch
	Fahrerarbeitsplatz	
	0P2GC	Multifunktionslenkrad, Leder, Höhe und Neigung verstellbar
	0P2GE	Lenkrad, mit Parkstellung
	0P3K0	Lenkradsperre, mit elektronischer Wegfahrsperre
	0P1MI	Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
	0P3L2	Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll
	0P5DV	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
	0P2KG	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht
	0P2JJ	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber
	0P2MT	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
	0PBZH	Lenkzeitwächter (Anzeige im Kombiinstrument)
	0P2HX	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V
	0PGT7	Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, 5V, nur Laden, rechts neben Klimabedienfeld
	0P2FA	2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel
	0PFY0	Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay
	0P2F0	Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel
	0P2IH	Zigarrenanzünder
	0P3KE	Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar
	0P2NK	Vorbereitung Funkgerät mit CB-Funk-Antenne auf Fahrerhausdach
	0P2FJ	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn
	Klimatisierung Fahrerhaus	
	0P2NY	Elektrische Standklimaanlage
	0P2NT	Klimaanlage, Climatronic
	0P202	Wasserzusatzheizung, 4 kW
	Liegenbereich	
	0PKNE	Ohne Paketierung Liegenbereich
	0P2GV	Liege, oben, mit Lattenrost
	0P2I3	Stoffunterbespannung obere Liege, mit Logo
	0P2GH	Matratze Liege, oben, 70 mm
	0P2EE	Ablage, links, an Seitenwand bei oberer Liege, mit Bedienfeld

0PBXY	Zwei Ablageboxen an oberer Schlafliege
0P2IT	2 Leseleuchten am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, oben, 1 links und 1 rechts
0P2GY	Liege, unten, mit Lattenrost und Kopfverstellung
0P2I5	Stoffunterbespannung untere Liege
0P2GK	Matratze Komfortbett, unten, 110 mm
0PFYL	Ablage, links, an unterer Liege
0P2EH	Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege
0P2EN	Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege
0P2IV	Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig
0P2GP	Quervorhang, hinter Sitzen
0P2H1	Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne
0P2H5	Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne
Fahrerhaus Interieur	
0P2I6	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
0PGBS	Innenraumstyling Chrom
0P2FD	Sonnenrollo Frontscheibe, innen, elektrisch
0P2FH	Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite
0P2GS	Rundumvorhang
0PGTZ	Innenleuchte zentral, LED, dimmbar
0PGTY	2 Leseleuchten, LED, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite
0PGT1	Orientierungslicht, LED Plus, dimmbar
0P2I0	Einstiegsbeleuchtung
0P2FT	zusätzliche Fahrerhausdämmung, thermisch
0P2FQ	zusätzliche Fahrerhausdämmung, akustisch
0P2IB	Türinnenverkleidung, nicht abwaschbar
0P2FW	Freiraum, neben Fahrersitz
0P2I9	Teppich, auf Motortunnel
0P2F5	Ablagetisch, Beifahrerseite
0P2HN	3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel, 1 in der Mitte mit Jalousie
0P2HV	2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V
0P2HM	2 Schubfächer, Mittelteil Instrumententafel
0P2HD	Kühlschrank ausziehbar und Schublade, Mittelbereich, rückwärtig
0P2EX	Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Fernbedienung, kabelgebunden
0P2EC	Abfallbehälter für Mittelbereich, rückwärtig
0P2HZ	2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen, 5 V, nur Laden
0P2HR	Steckdose, 230 V
0P2G2	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

0PHPL	Einstiegsgriffe, Leder
-------	------------------------

0PKNF	Ohne Paket Beleuchtung Interieur
-------	----------------------------------

Zubehör und Werkzeug

0P2YE	Feuerlöscher, 2 kg, Rückbereich Fahrerhaus, innen, in Fahrzeugdokumentationssprache
-------	---

0P2FM	Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole
-------	--

0P3F6	Ohne Wagenheber
-------	-----------------

0P2TX	Bordwerkzeug
-------	--------------

0P3F3	Verbandset
-------	------------

0P3FI	Warndreieck
-------	-------------

0P3CI	Scheibenreinigungsset
-------	-----------------------

0P3FF	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion
-------	--

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

0P1TN	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
-------	--

0P1T2	Antriebsschlupfregelung (ASR)
-------	-------------------------------

0P1TQ	Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt
-------	--

0P0C3	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)
-------	---

0PHDA	Notbremsassistent EBA, nicht abschaltbar
-------	--

0P1TT	Spurverlassenswarner LDW
-------	--------------------------

0P5DI	Spurwechselhilfe LCS und Abbiegehilfe
-------	---------------------------------------

0PBZE	Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard
-------	--

Infotainment (Radio,...)

0P3KV	Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten
-------	--

0P2LZ	MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3 Zoll
-------	---

0P2MI	MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer
-------	--

0P2MX	Navigationskarte Europa und Russland
-------	--------------------------------------

0P2N4	Online Traffic für Navigationsfunktion
-------	--

0P2M0	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
-------	------------------------------------

0P2NE	Smartphone Integration
-------	------------------------

0P2MC	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug
-------	--

0P2JQ	Englisch zusätzlich für Display
-------	---------------------------------

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,...)

0P103	Ohne Sattelaufleger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus
-------	--

0P1RJ	Ohne Sattelkupplung
-------	---------------------

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

0PKAE	Anhängerkupplung an Schlussquerträger, RINGFEDER Typ RF40/G150A
-------	---

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

0P1SL	Anhänger-Maulkupplung für Zentralachsanhänger, an Schlussquerträger, 40 mm Zugöse
-------	---

0P100	Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig
-------	--

0P1NW	2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, links, DuoMatic-Kupplung
-------	---

0P10M	Anhängersteckdose, Rahmenende, 24 V, 15-polig
-------	---

0P104	Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende
-------	--

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

0P0K8	Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe
-------	---

0P1DD	Schnittstelle für Stromversorgung Aufbau, hinter Frontklappe
-------	--

0PHPE	Schnittstelle für Datenaust. mit Aufbau (KSM) u. Motorzischendrehz. (ZDR), Frontb. FHS u. hinter FHS
-------	--

0P2J3	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)
-------	---------------------------------------

0PHDP	Vorbereitung für Krananbau, an Unterfahrschutz, hinten
-------	--

0PINX	Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung
-------	--

0PJBE	Schnittstelle für erweiterte Signalausgabe (EIO)
-------	--

Anbaugeräte und Schnittstellen zu Anbaugeräten (zB Silokompressor ,

Nebenabtriebe

0P4RV	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NTX/10c, ohne Flansch, f=1,15, Lage ca. 3:30 Uhr
-------	--

0P4VJ	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Dauerbetrieb
-------	--

0P4X9	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar
-------	---

0P4VR	Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig
-------	---

0P4W0	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb
-------	---

0P4VU	Getriebeblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/ elektronisch
-------	--

0P4X0	Branchenparametrierung, allgemein
-------	-----------------------------------

Abschleppen, Bergen und Zurren

0P1MR	Abschleppöse, Fahrzeugfront, schraubbar
-------	---

Lackierungen

Lackierung Fahrerhaus oben

0P6YB	Decklackierung Fahrerhaus
-------	---------------------------

0P6YD	Decklackierung Hochdach
-------	-------------------------

Lackierung Fahrerhaus unten

0P6X8	Decklackierung Türverlängerung und Einstiege
-------	--

0P6YF	Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus
-------	---

0P6YN	Decklackierung Stoßfänger, Kunststoff
-------	---------------------------------------

Lackierung Chassis

0P6YC	Decklackierung Fahrgestell
-------	----------------------------

0P6YL	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium
-------	---

Lackierung Aufbau

Nationale Baugruppe

Hinzu / Entfall MAN	Code	Beschreibung
------------------------	------	--------------

Nationale Subbaugruppe

DE01G	Serienmäßige Anschlussgarantie Antriebsstrang für 3. Betriebsjahr bis 450.000 km; Bed. s. Wartungsnachweis
DE05A	2. MAN Fahrerjacke, reflektierend, zusätzlich (Damen/Herren)
DE19A	Auslieferungspaket: Technische Einweisung im Servicestützpunkt nach Aufbaufertigstellung
DE2TR	Transportpauschale Schwere Reihe
DE3DT	DTCO personalisieren - Eingabe der Halterdaten, amtl. Kennzeichen
DEKSS	Kampagen Servicevertrag Comfort Super

Reifen

Vorderachse

	Reifen Vorderachse Continental 385/55R22,5 EcoPlus HS3+ Lenk-Fern TL Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5
--	---

Hinterachse

	Reifen Hinterachse Goodyear 315/60R22,5 Fuel MAX D G2 Antrieb-Fern TL Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5
--	---

Nachlaufachse

	Reifen Nachlaufachse Goodyear 315/60R22,5 Fuel MAX S HL Lenk-Fern TL Felgentyp Nachlaufachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Nachlaufachse, 10-Loch 9.00x22.5
--	--

Farben

Fahrgestell

	GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser
--	----------------------------------

Fahrerhaus

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Normal
--	---------------------------------

Hochdach

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl
--	--------------------------------

Kotflügel hinter Fahrerhaus

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl
--	--------------------------------

PU/SMC-Stoßfänger und Bugschuerze

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl
--	--------------------------------

Tuerverlängerung und Einstiege

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl
--	--------------------------------

