

MAN Truck & Bus SE

Technischer Lieferumfang



Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit	
Auftragsnummer:	801968926	Gesamtgewicht:	26000 / 26000
Fahrzeugnummer:	21F4972	1. Vorderachse:	8500 / 8500
Fahrzeugvariante:	TGX 26.470 6x2-4 LL	2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	Pritschenwagen	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L21F AA 05	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	Fertig zur Lieferung	1. Hinterachse:	11500 / 11500
Plan Lieferdatum:	20.02.2023	2. Hinterachse:	0 / 0
MAN Code:	UFSOP763	Nachlauf-Achse:	7500 / 7500
		Ohne Codes	Ja

Hinzu / Entfall Code Beschreibung MAN

Aktueller Technischer Lieferumfang

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

ØPIZ7	TG3
ØP3M3	MAN
ØP3MA	LKW
ØP3M8	NHMR
ØP2U9	Chassis
ØP2UC	Fahrgestellklasse, schwer
ØP3GA	Zielland Deutschland (DE)
ØP8LH	Handelstonnage 26 t
ØPGCU	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround
ØP2TS	Bauart, normalhoch
ØP2UQ	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)
ØP3AS	Linkslenker
ØP3F5	Rechtsverkehr
ØP2L6	Fahrzeugdokumentation in Deutsch
ØP8NL	Beschilderung in Deutsch
ØTØB6	Typ LKW 21F
ØP6DL	D26R6S_EURO6_L
ØP6P9	LK_GM_5100_2800
ØPGDP	GM_S
ØPHBG	Fahrerhauslage 880 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)

Zulassung

ØP3JR	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3
ØP2UJ	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung
ØPJPC	VO (E.U.) 595/2009, EuroVIe (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt
ØPGTA	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 79 dB nach UN/ECE-R 51.03
ØPHA1	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm
ØPKAW	Fahrzeugklassifikation nach VO(EU) 2018/858

Dokumente

ØP3AZ	Zulassungsdokumentation, national
ØP3CK	Sonderbestätigung, Schwerlast-/ Kommunalbetrieb
ØP2E3	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

ØP6WE	Fernverkehr, Standard
ØP2R2	090 Kranaufbau
ØPØG7	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt
ØP4FØ	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz

Lines, Editions und Pakete

ØPFXZ	Sicherheitspaket Licht und Sicht Plus
ØP8NG	Sicherheitspaket
ØPFXJ	Fahrerkomfortpaket Plus für TGX
ØPHA8	Innenbeleuchtungspaket Plus
ØPHA3	Ablagenpaket
ØPFXN	Anhängerpaket
ØPJTD	Lackierung Special Request
ØPJT1	Ohne Individual Lion Paket

Horizontal - und Vertikallasten

ØP5P2	26000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu
ØP5TV	26000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.
ØP8HJ	26000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus
ØP5KV	8500kg zulässige Last an Vorderachse NatZu
ØP5LP	8500kg zulässige Last an Vorderachse Tech.
ØP8D8	8500kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus
ØP7Ø5	8500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen NatZu
ØP7Q6	8500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech.
ØP7R8	8500/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. Plus
ØP5G7	11500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu
ØP5IJ	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech.

Hinzu / Entfall Code
MAN

Beschreibung

ØP8BN	11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus
ØP5I6	7500kg zulässige Last an Nachlaufachse NatZu
ØP5JR	7500kg zulässige Last an Nachlaufachse Tech.
ØP8CH	7500kg zulässige Last an Nachlaufachse Tech. Plus
ØP7CY	0/11500/0/7500kg Lastvariante vertikal Hinterachsen NatZu, T1=19000
ØP7GY	0/11500/0/7500kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech., T1=19000
ØP7LE	0/11500/0/7500kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. Plus, T1=19000
ØP7UR	19000kg zulässige Last an Achsgruppe T1 NatZu
ØP7VZ	19000kg zulässige Last an Achsgruppe T1 Tech.
ØP7XF	19000kg zulässige Last an Achsgruppe T1 Tech. Plus
ØP9DN	Lastschlüssel vertikal 088
ØPBI0	40000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu
ØPBW0	50000kg zulässiges Zuggesamtgewicht TechH.
ØPBP4	50000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus
ØP8SR	24000kg Anhängelast NatZu
ØP8WT	24000kg Anhängelast TechH.
ØP8US	24000kg Anhängelast Tech. Plus
ØP8XQ	123kN D-Wert
ØP9BA	Bei dem eingetragenen technischen ZugGG beträgt die maximal mögliche Steigfähigkeit 9 %
ØP9N4	24000/40000kg Lastvariante horizontal Zuord. NatZu
ØPAYP	24000/50000kg Lastvariante horizontal Zuord. TechH.
ØPAIW	24000/50000kg Lastvar. hor. Zuord. Tech. Plus, D-Wert=123kN, max. Steigf. 9%
ØP9B1	Lastschlüssel horizontal 040

Hinweistexte

ØPFZP	Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung der Lebensdauer
-------	--

Militarisierungsumfänge

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

ØP3A4	5.100 mm Hauptradstand
ØP3BR	1.350 mm Radstand zwischen Hinterachse und Nachlaufachse
ØP3E9	2.800 mm Überhang Rahmen hinten
ØPØY6	8 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen
ØPØXT	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende

Abgasanlage, Luftansaugung

ØP1BH	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts
ØP1BL	Auspuff Bodenauslass
ØPØAY	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN

Batteriekästen, Batterien, Generator

ØP4I2	2 Batterien, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), wartungsfrei, für erhöhte elektrische Anforderungen
ØP1BZ	Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN
ØPØWR	Batteriekasten groß, 2 Batterien
ØPØW0	Batteriekasten, links
ØPØWF	Batterie Hauptschalter, mechanisch
ØP1V2	Sicherungsautomat

Tanks und Treibstoffleitung

ØP4EL	590 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts
ØP4GM	Kraftstofftank, rechts, Aluminium
ØP4HE	Querschnitt Tanks, seitlich, mittel
ØP4CS	60 l Tankvolumen AdBlue-Tank, links
ØP4H1	AdBlue-Tank, links, Kunststoff
ØP4H5	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung
ØP4GE	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar
ØPIW9	Kraftstoffvorfilterposition am Batteriekasten

Rahmenanbauteile

ØP1FN	Unterfahrschutz, vorn
ØPØVH	Ohne Arbeitsplattform
ØP1FG	Ohne Unterfahrschutz, seitlich
ØP1SB	Schlussquerträger, mit Bohrbild 160 x 100 mm
ØP1FD	Unterfahrschutz, hinten, rund
ØP1FQ	2 Unterlegkeile, mit Halterung
ØPØX6	Ohne Brückenbefestigungswinkel/ Schubleche

Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremssystem

ØP4Y4	Luftpresse, 1 Zylinder, 360 ccm, mit Sparsystem
ØPØB2	Lufttrockner, beheizt
ØPØAB	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt
ØPØXG	Druckluftbehälter, Aluminium
ØPØBL	Elektronisches Bremssystem (EBS)
ØPØBE	Antiblockiersystem (ABS)
ØPØCM	Vollbremsassistent
ØPHPM	Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät
ØPØBW	Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
ØPØBQ	Retarder Eco Cool, geschw.-abh., stufbar, energieeff., geringer Wärmeeintrag in Kühlflüssigkeit
ØP1I9	Scheibenbremsen an Vorderachse
ØP1I4	Scheibenbremsen an Hinterachse

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN

ØP1I8	Scheibenbremsen an Nachlaufachse
ØP3KG	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse
ØPGBL	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)
ØPØC1	Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich
ØP1TF	Wegrollsperrung MAN EasyStart
ØPØBG	Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß
ØPØBI	Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug
Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)	
ØP2AP	Rückleuchten, LED
ØPØCG	Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch
ØP3CE	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt
ØP2AD	Lichtfunktionstest
ØP2BJ	Seitenmarkierungsleuchten, LED
Antriebsstrang / Fahrwerk	
Motor, Motorkühler	
ØPIAZ	Dieselmotor MAN D2676 LFAI, 346 kW (470 PS) Leistung, 2.400 Nm Drehmoment, Euro 6e
ØPHZN	Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E
ØPHIF	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
ØP4XP	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)
ØPGBN	Motoröl mit Leichtlaufeigenschaften
ØP8PN	Entlüftung, Kurbelgehäuse, offen
ØP2E7	Geräuschschürzen Motor
ØP1YE	Verminderung Staubaufwirbelung durch Kühlerlüfter
ØP4XX	Motorkühler, normal lang
ØP1VP	Frontkühlerschutz, Gitter
ØPØB6	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor
ØPØKA	Warnmeldung Kühlflüssigkeitstand Motor, mit Vorwarnung
ØPØAK	Frostschutzmittel, bis -32 °C
ØPGCN	Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar
Getriebe, Kupplung	
ØP5VX	MAN TipMatic 12.28 OD, mit Retarder 35
ØPGCL	Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb
ØP3KI	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)
ØPØET	Getriebefunktion MAN EfficientRoll
ØPØER	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving
ØPØEV	Getriebefunktion Freischaukeln

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN

ØPGBZ	Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg
ØPØFI	Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus
ØPØDW	Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken, verstärkt (LongLife)
Felgen, Reifen	
ØPFW2	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex J
ØPKJJ	Reifen Vorderachse Continental 385/55R22,5 EcoPlus HS3+ Lenk-Fern TL
ØPKL4	Reifenprofil EcoPlus HS3+ Vorderachse
ØPØPØ	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig
ØPØNB	Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5
ØPØPR	Radmutterabdeckring Vorderachse
ØPGWD	Reifen Hinterachse Goodyear 315/60R22,5 Fuel MAX D G2 Antrieb-Fern TL
ØPØ00	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig
ØPØMU	Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5
ØPEFI	Reifen Nachlaufachse Goodyear 315/60R22,5 Fuel MAX S HL Lenk-Fern TL
ØPØ0T	Felgentyp Nachlaufachse, Stahl, 1-teilig
ØPØN7	Felgengröße Nachlaufachse, 10-Loch 9.00x22.5
ØPØP0	Radmutterkappen Nachlaufachse
Achsen	
ØP3B8	6x2-4
ØP1JX	Lenkübersetzung, Standard
ØP1JV	Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde
ØP5ER	Vorderachse, 8.500 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar
ØP1AT	Kotflügel Vorderachse
ØP1XS	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert
ØP4ZP	Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar
ØP1HN	Zwillingsbereifung an Hinterachse
ØP1AM	Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar
ØP1XK	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert
ØP4Z1	Nachlaufachse, 9.000 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, liftbar
ØP1HP	Einzelbereifung an Nachlaufachse
ØP1AR	Kotflügel Nachlaufachse mit Oberschale entfernbar
ØP1X0	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Nachlaufachse, nach unten verlängert
ØPØCV	Achsübersetzung, i=3,08
ØPØDI	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
ØPØDL	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen
ØP2IZ	Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen, Fahrerhaus

Hinzu / Entfall Code
MAN

Beschreibung

0P2J1	Digitale Achslastanzeige (ALM) für Anhänger/ Sattelaufleger, Fahrerhaus
0P1W5	Kotflügelverbreiterung
Achsführung und Federung	
0P2YD	Federungsart Luft/Luft (LL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
0P3K9	Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (VASC)
0P1KU	Parametrierung VASC für automatische Einstellung Normalniveau ab 20 km/h
0P1KQ	Absenkung Luftfederung auf Puffer, mit Restdruckregelung, automatisch
0P1KW	Parametrierung VASC, mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung
0P1JG	Luftfederung an Vorderachse
0P1J6	Luftfederung an Hinterachse, für hohen Schwerpunkt
0P1J8	Luftfederung an Nachlaufachse
0P5C3	8.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse
0P5BV	13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse
0P5CD	8.000 kg Federtragfähigkeit Nachlaufachse
0P1IM	Nachlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbegrenzung
0P1M4	Stoßdämpfer an Vorderachse
0P1LR	Stoßdämpfer an Hinterachse für hohen Schwerpunkt
0P1LV	Stoßdämpfer an Nachlaufachse
0P1L8	Hochlast-Wankstabilisierung für Hinterachse (Stabilisator und Vierpunktlenker)
0P1LL	Stabilisator, Nachlaufachse
0P6ZY	Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker
Fahrerhaus	
Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur	
0P2DJ	Fahrerhaus GM: das Großzügige (breit, lang, mittelhoch)
0P1V8	Fahrerhauslagerung, Basic
0P1V6	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell
0P1VX	Glashubdach, elektrisch
0PGBU	Chromapplikation an Kühlerblende
0P1SD	Stoßfänger, Kunststoff
0P1VE	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit
0P1X0	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt
0PI0V	Sonnenblende, vor Frontscheibe, aerodynamisch optimiert
0P1WG	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe
0P1UM	Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
0P1UZ	Einstieg, starr
0P1WR	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung

Hinzu / Entfall **Code**
MAN

Beschreibung

ØP3JU 4 Fahrzeugschlüssel

ØP1WW Türverlängerung, Fahrer- und Beifahrerseite

ØP2DQ Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug

ØP1W0 Türscheiben, getönt

ØP1WM Türscheibe, Sicherheitsglas

ØP1VD Rückwand Fahrerhaus, ohne Fenster

Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)

ØP1Z0 Frontscheinwerfer, LED

ØP2BP Tagfahrlicht, LED

ØP2AI Nebelscheinwerfer, LED

ØP1YG Abbiegelicht, LED

ØP2BH Scheinwerferreinigungsanlage

ØP2AB Leuchtweitenregulierung, automatisch

ØP1ZH Fernlichtassistent

ØP1ZE Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor

ØP2BS 2 Umrissleuchten, LED

ØP1ZW Komfortblinkfunktion, aktivierbar

ØP1Z7 Blinkleuchten, seitlich, LED

ØP1UW 2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach

ØP2C5 Vorbereitung für Zusatzbeleuchtung, auf Fahrerhausdach

ØP2BD Rundumkennleuchten, LED, gelb mit Funktionsüberwachung (einzelne LEDs leuchten in Kaskade, rundherum)

ØP2B3 2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links

ØP1YM 2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links

ØPJQA Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß

ØP5U5 Schalter für Arbeitsscheinwerfer

ØP2A5 Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum

ØPJR0 Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck

Spiegel und Spiegeleratz

ØP2CB Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt

ØP2CN Spiegelgehäuse, lackiert, Fahrerhausfarbe

ØP2CT Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm

ØP2CG Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt

ØP2CJ Frontspiegel, manuell verstellbar

ØP2D3 Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang

ØPHIK Verlängerung für Vorbereitung Rückraumkamera, Anschluss hinter Fahrerhaus

Sitze

ØP2P0 Sitzbezüge, Textil, Comfort

Hinzu / Entfall Code
MAN

Beschreibung

0P2P5 Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung

0P2PY Sitzklimatisierung Fahrersitz

0P20E Armlehnen Fahrersitz

0P4XQ Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz

0P20S Beifahrersitz Vario, drehbar, hochklappbar, ungefedert

0P20C Armlehnen Beifahrersitz

0P8L1 Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch

Fahrerarbeitsplatz

0P2GC Multifunktionslenkrad, Leder, Höhe und Neigung verstellbar

0P2GE Lenkrad, mit Parkstellung

0P3K0 Lenkradsperrung, mit elektronischer Wegfahrsperre

0P1MI Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering

0P3L2 Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll

0P5DV Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL

0P2KG Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht

0P2JJ Remote Download für digitalen Fahrtschreiber

0P2MT Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect

0PBZH Lenkzeitwächter (Anzeige im Kombiinstrument)

0P2HX 2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V

0PGT7 Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, 5V, nur Laden, rechts neben Klimabedienfeld

0P2FA 2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel

0PFY0 Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay

0P2F0 Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel

0P2IH Zigarrenanzünder

0P3KE Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar

0P2NK Vorbereitung Funkgerät mit CB-Funk-Antenne auf Fahrerhausdach

0P2FJ 4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn

Klimatisierung Fahrerhaus

0P2NY Elektrische Standklimaanlage

0P2NT Klimaanlage, Climatronic

0P202 Wasserzusatzheizung, 4 kW

Liegenbereich

0PKNE Ohne Paketierung Liegenbereich

0P2GV Liege, oben, mit Lattenrost

0P2I3 Stoffunterbespannung obere Liege, mit Logo

0P2GH Matratze Liege, oben, 70 mm

0P2EE Ablage, links, an Seitenwand bei oberer Liege, mit Bedienfeld

Hinzu / Entfall Code
MAN

Beschreibung

0PBXY	Zwei Ablageboxen an oberer Schlafliege
0P2IT	2 Leseleuchten am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, oben, 1 links und 1 rechts
0P2GY	Liege, unten, mit Lattenrost und Kopfverstellung
0P2I5	Stoffunterbespannung untere Liege
0P2GK	Matratze Komfortbett, unten, 110 mm
0PFYL	Ablage, links, an unterer Liege
0P2EH	Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege
0P2EN	Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege
0P2IV	Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig
0P2GP	Quervorhang, hinter Sitzen
0P2H1	Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne
0P2H5	Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne
Fahrerhaus Interieur	
0P2I6	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
0PGBS	Innenraumstyling Chrom
0P2FD	Sonnenrollo Frontscheibe, innen, elektrisch
0P2FH	Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite
0P2GS	Rundumvorhang
0PGTZ	Innenleuchte zentral, LED, dimmbar
0PGTY	2 Leseleuchten, LED, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite
0PGT1	Orientierungslicht, LED Plus, dimmbar
0P2I0	Einstiegsbeleuchtung
0P2FT	zusätzliche Fahrerhausdämmung, thermisch
0P2FQ	zusätzliche Fahrerhausdämmung, akustisch
0P2IB	Türinnenverkleidung, nicht abwaschbar
0P2FW	Freiraum, neben Fahrersitz
0P2I9	Teppich, auf Motortunnel
0P2F5	Ablagetisch, Beifahrerseite
0P2HN	3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel, 1 in der Mitte mit Jalousie
0P2HV	2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V
0P2HM	2 Schubfächer, Mittelteil Instrumententafel
0P2HD	Kühlschrank ausziehbar und Schublade, Mittelbereich, rückwärtig
0P2EX	Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Fernbedienung, kabelgebunden
0P2EC	Abfallbehälter für Mittelbereich, rückwärtig
0P2HZ	2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen, 5 V, nur Laden
0P2HR	Steckdose, 230 V
0P2G2	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN

ØPHPL Einstiegsgriffe, Leder

ØPKNF Ohne Paket Beleuchtung Interieur

Zubehör und Werkzeug

ØP2YE Feuerlöscher, 2 kg, Rückbereich Fahrerhaus, innen, in Fahrzeugdokumentationssprache

ØP2FM Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole

ØP3F6 Ohne Wagenheber

ØP2TX Bordwerkzeug

ØP3F3 Verbandset

ØP3FI Warndreieck

ØP3CI Scheibenreinigungsset

ØP3FF Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

ØP1TN Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

ØP1T2 Antriebsschlupfregelung (ASR)

ØP1TQ Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt

ØPØC3 Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)

ØPHDA Notbremsassistent EBA, nicht abschaltbar

ØP1TT Spurverlassenswarner LDW

ØP5DI Spurwechselhilfe LCS und Abbiegehilfe

ØPBZE Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard

Infotainment (Radio,...)

ØP3KV Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten

ØP2LZ MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3 Zoll

ØP2MI MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer

ØP2MX Navigationskarte Europa und Russland

ØP2N4 Online Traffic für Navigationsfunktion

ØP2M0 Connectivity-Board-Modul (RIO Box)

ØP2NE Smartphone Integration

ØP2MC Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug

ØP2JQ Englisch zusätzlich für Display

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,...)

ØP103 Ohne Sattelaufleger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus

ØP1RJ Ohne Sattelkupplung

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

ØPKAE Anhängerkupplung an Schlussquerträger, RINGFEDER Typ RF40/G150A

Hinzu / Entfall **Code**
MAN

Beschreibung

ØP1SL Anhängers-Maulkupplung für Zentralachsanhänger, an Schlussquerträger, 40 mm Zugöse

ØP10Ø Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig

ØP1NW 2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, links, DuoMatic-Kupplung

ØP10M Anhängersteckdose, Rahmenende, 24 V, 15-polig

ØP104 Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

ØPØK8 Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe

ØP1DD Schnittstelle für Stromversorgung Aufbau, hinter Frontklappe

ØPHPE Schnittstelle für Datenaust. mit Aufbau (KSM) u. Motorzwischenbrems. (ZDR), Frontb. FHS u. hinter FHS

ØP2J3 Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)

ØPHDP Vorbereitung für Krananbau, an Unterfahrerschutz, hinten

ØPINX Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung

ØPJBE Schnittstelle für erweiterte Signalausgabe (EIO)

Anbaugeräte und Schnittstellen zu Anbaugeräten (zB Silokompressor ,

Nebenabtriebe

ØP4RV Nebenantrieb, getriebeabhängig, Typ NTX/10c, ohne Flansch, f=1,15, Lage ca. 3:30 Uhr

ØP4VJ Nebenantrieb, getriebeabhängig, Dauerbetrieb

ØP4X9 Nebenantrieb, getriebeabhängig, schaltbar

ØP4VR Ohne Lüfterrad für Nebenantrieb, getriebeabhängig

ØP4WØ Funktionsparameter für Nebenantrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb

ØP4VU Getriebeblockierung bei Nebenantriebsbetrieb, elektrisch/ elektronisch

ØP4XØ Branchenparametrierung, allgemein

Abschleppen, Bergen und Zurren

ØP1MR Abschleppöse, Fahrzeugfront, schraubbar

Lackierungen

Lackierung Fahrerhaus oben

ØP6YB Decklackierung Fahrerhaus

ØP6YD Decklackierung Hochdach

Lackierung Fahrerhaus unten

ØP6X8 Decklackierung Türverlängerung und Einstiege

ØP6YF Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus

ØP6YN Decklackierung Stoßfänger, Kunststoff

Lackierung Chassis

ØP6YC Decklackierung Fahrgestell

ØP6YL Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium

Lackierung Aufbau

Nationale Baugruppe

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN

Nationale Subbaugruppe

DE01G	Serienmäßige Anschlussgarantie Antriebsstrang für 3. Betriebsjahr bis 450.000 km; Bed. s. Wartungsnachweis
DE05A	2. MAN Fahrerjacke, reflektierend, zusätzlich (Damen/Herren)
DE19A	Auslieferungspaket: Technische Einweisung im Servicestützpunkt nach Aufbaufertigstellung
DE2TR	Transportpauschale Schwere Reihe
DE3DT	DTCO personalisieren - Eingabe der Halterdaten, amtl. Kennzeichen
DEKSS	Kampagen Servicevertrag Comfort Super

Reifen

Vorderachse

	Reifen Vorderachse Continental 385/55R22,5 EcoPlus HS3+ Lenk-Fern TL Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5
--	---

Hinterachse

	Reifen Hinterachse Goodyear 315/60R22,5 Fuel MAX D G2 Antrieb-Fern TL Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5
--	---

Nachlaufachse

	Reifen Nachlaufachse Goodyear 315/60R22,5 Fuel MAX S HL Lenk-Fern TL Felgentyp Nachlaufachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Nachlaufachse, 10-Loch 9.00x22.5
--	--

Farben

Fahrgestell

	GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser
--	----------------------------------

Fahrerhaus

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Normal
--	---------------------------------

Hochdach

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl
--	--------------------------------

Kotflügel hinter Fahrerhaus

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl
--	--------------------------------

PU/SMC-Stoßfänger und Bugschuerze

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl
--	--------------------------------

Tuerverlängerung und Einstiege

	VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl
--	--------------------------------

