

Volvo FM 4x2 Absetzer Palfinger PST 14 TEC 3, SN 100742011, Bj. 2023

Sicherheits- Tagesfahrerhaus FM

Radstand 3.700 mm

Abgasemissionen gem. Euro 6, mit SCR, Partikelfilter und Abgasrückführung

Dieselmotor 10,8 l, 439 PS/323 kW, 2.091 Nm

Volvo Engine Brake (VEB). Bremsleistung 290kW/394 PS (D11)

I-Shift AT2612, automatisiertes 12-Gang Getriebe

Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung und Sonnensensor

Info- und Mediapaket mit Navigation ; Zweites Fahrer-Info-Display, 9"-Touch-Farbdisplay

Abstandsregeltempomat (ACC) mit Kollisionswarnung und Notbremsfunktion

Seitenkollisionsvermeidungs- und Abbiegeassistent (beidseitig)

Volvo Dynamic Steering (VDS). Aktive, elektronisch geregelte Lenkkraftunterstützung.

Vorderachslast max. 8,0 t (technisch)

Hinterachslast (technisch) max. 13 t

405 L Diesel-Aluminiumtank rechts

AdBlue Tank aus Kunststoff, nutzbarer Inhalt 64 Liter, rechts

Anhängerkupplung Rockinger 400 G-150

Stahlfelgen

VA-Reifen 315/80R22.5 Continental, ecoplus hs3+ Rollwiderstandsklasse: B, Lenkachse AA-Reifen

315/80R22.5 Continental, ecoplus hd3+ Rollwiderstandsklasse: B, Antriebsachse

Radioempfang: AM/FM und DAB/DAB+ (analog & digital)

Lenkradeinstellung in Höhe und Neigung und mit zusätzlicher Lenkwellenverstellung

Ladungs-/ Achslastanzeige im Fahrzeugdisplay

Fahrersitz Komfort, luftgefedert, beheizt, Gurt im Sitz

Nahbereichskamera auf der Beifahrerseite zur Totwinkelüberwachung

Sonnenblende außen

LED-Hauptscheinwerfer inkl. Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Automatische Lichtumschaltung zw. Tagfahr- u. Abblendlicht

LED-Nebelscheinwerfer, vorn

Aufbau:

Palfinger - PS T 14 TEC – TELESKOP ABSETZKIPPER 14T

Hublast 14.000 kg

für Aufnahme von Behältern nach DIN 30720 Teil 1 und 2, TÜV
zertifiziert.

Plateau 3.800 mm, Gerätelänge 4.200 mm

Behälter-Verriegelung Comfort-Lock (Active-Lock + hydr. Verriegelung hinten)

6 Zurrösen 3t

Behälteranschlüge vorne

Palfinger Funkfernsteuerung

Schnellgang für Hubarme beim Absetzen leerer Behälter

3 Kipphaken mit automatisch wirkender Hakensicherung

Hydraulische seitliche Behälterklemmung mit 1 Klemmanschlag pro Seite

Ansprechpartner:

Federn-Hentz GmbH

Uwe Blauth

Tel. +49 1795239584

u.blauth@federn-hentz.de