

PLATFORMS

IHR ANGEBOT

P 300 KS (<8,8T)



IHR GEWÜNSCHTER LIEFERUMFANG

P 300 KS (KL. 8,8T) - P 300 KS Palf. Hubarbeitsbühne < 8,8t

- Arbeitshöhe ca. 30,00 m
- Korbbodenhöhe ca. 28,00 m
- maximale Reichweite ca. 20,50 m
- maximale Korblast 400 kg
- Schwenkbereich Schwenktisch max. 540 °
- Kurbelschwenktisch mit zwei gegenläufig verbundenen Kugeldrehkränzen
- Schwenken innerhalb der Fahrzeugbreite
- Schwenkbereich Korbbarm 190 °
- Drehbereich Arbeitskorbes ca. +/- 85°
- zulässige Aufstellgenauigkeit max. 5°
- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °
- hohe Steifigkeit und Stabilität durch mehrfach gekanteten hochfesten Feinkornstahl jeder Teleskopschale
- Abmessung Serienarbeitskorb (B x T x H) ca. 1,80 x 1,00 x 1,10 m
- integrierte Powerliftaufnahme
- Korbmesslastzelle
- Arbeitskorbaus hochfesten Aluminium
- Abschaltung der Gerätebewegungen, wenn der Korb aufsetzt
- Abdeckungen aus Tränenblech
- vollvariable Abstützung mit Bodendrucküberwachung
- Stützenbedienung links und rechts an der Basis und im Arbeitskorb
- Aufstellautomatik mit Überwachung der Fahrzeugneigung
- Betrieb ohne Abstützung möglich
- Motor Start-Stop Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit Farbgrafikdisplay und robuster Abdeckung
- Anzeige der möglichen Bewegungsrichtungen im Display
- Anzeige von Hinweisen zur Bedienung im Display
- Hauptbewegungen stufenlos über zwei Joysticksfahrbar, bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig
- Folientasten leicht zu reinigen
- Home-Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- Memoryfunktion
- stufenlose Proportionalsteuerung
- automatische Korbbarmassistentenfunktion
- feinfühliges Korbnivellierung
- hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung
- flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb
- Quetschschutz am Arbeitskorb in Knieleiste integriert
- Stromeinspeisung an der Basis 230V/10A über CEE-Stecker inkl. FI-Schutzschalter, CEE-Einbausteckdose 230V im Arbeitskorb
- 12VCEE-Steckdose mit Bordspannung im Arbeitskorb
- Reinigungsöffnung im Arbeitskorb
- selbstschließende Tür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
- 4 Ösen zum Einhängen der Sicherheitsgurte (PSA) im Arbeitskorb
- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie
- Erdungsanschlüsse an Grundrahmen und Armsystem
- Lackierung des Gerätes in Standard RAL Farbtönen nach Wahl
- Ladebordwand klappbar 300mm
- PALDiag zur genauen Systemdiagnose
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung
- CE Zeichen
- EG Konformitätserklärung

*Oben angeführte Werte sind Standardwerte und variieren in Abhängigkeit von Ausstattung und Trägerfahrzeug

FZTYP - FZTYP

0020 - MAN TGL 8.XXX 4x2 BB Euro6

FAT00301 - Umbau MAN TGL 7,5t (P300KS)

Umbau MAN TGL 7,5t (P300KS)

- Versetzen Fahrzeugkomponenten
- Montage Aufbaukonsolen
- Montage Hydraulikpumpe
- Elektrischer Umbau inkl. Signalbereitstellung

ABW02001 - Befestigung für Ladungssicherungsnetz

Befestigungspunkte für Ladungssicherungsnetze an der Bordwand

ALO00201 - 4 Zurrösen in der Alu-Abdeckung

4 Zurrösen, versenkt in der Alu-Abdeckung

AUF00103 - Kurzer Heckanbau**SSG00101 - Schutzgitter über Fahrerhaus**

Ausführung in Alu-Wellengitter

AHA01003 - Halter 7 Leitkegel (ohne Kegel)

Halterung für 7 Leitkegel (ohne Leitkegel)

SSR00102 - Schutzdächer Warnleuchten am Drehtisch

2 Schutzdächer für Warnleuchten am Drehtisch

ELW00123 - Blitzleuchte fest links am Schwenktisch

Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich links am Drehtisch, Typ Comet-B LED

ELW00124 - Blitzleuchte fest rechts am Schwenktisch

Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich rechts am Drehtisch, Typ Comet-B LED

DDK00101 - Bedienungsanleitung, Schilder Deutsch

Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden)
in Deutsch

EQUIPMENT



PPG04 - MAN TGL 8.160 4x2 BB - Standardkonfig.

- Schadstoffklasse EURO 6D
- Fahrerhaus C Compact
- Radstand 3050 mm
- Zulässiges Gesamtgewicht 7.490 Kg
- 100 l Tankvolumen Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus
- 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts
- Motor Dieselmotor MAN D0834 LFLAF, 118 kW (160 PS)
- Leistung, 600 Nm Drehmoment, Euro 6d
- Handschaltgetriebe, MAN 06.08 OD
- Reifen, M+S Label für Vorder- und Hinterachse
- Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
- Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt
- Spiegelgehäuse, unlackiert
- Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt
- Frontspiegel, manuell verstellbar
- Fahrersitz, ungefedert, längs- und lehnen- und höhenverstellbar
- Heizung/ Lüftung, manuell
- Infotainment (Radio) MAN Mediasystem 7 Zoll
- 2 Lautsprecher in Tür, 1 links und 1 rechts
- Decklackierung Fahrerkabine Reinweiß RAL 9010
- Decklackierung Fahrgestell Graphitschwarz RAL 9011
- Detaillierte Fahrzeugbeschreibung finden sie unter:
https://assets.palfinger.com/cache-buster-1616576115/importdata/product-data/access-platforms/brochures/p-300-ks/TGL%208.160%20X2%20BB_dt%20PPG04%20Update2.pdf